

## PP 乐天化学J-560S(乐天PP上海总代理)

产品名称	PP 乐天化学J-560S(乐天PP上海总代理)
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	1.20/kg
规格参数	PPJ-560S:乐天化学 J-560S:乐天PP 乐天PP代理:PP上海总代理
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

一级代理(上海灿羨)：PP J-560S/乐天化学 PP J-560S/乐天化学

上海/江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安//日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/河北省 山西省 辽宁省 福建省/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/

以上地区均可送货，部分城市可送货上门，或自提！！20181128

PP J-560S/乐天化学

上海灿羨塑化有限公司(shanghai can envy plasticizing limited company)成立于2007年是一家集塑料进出口、塑料生产、塑料贸易为一体的大型塑料工贸企业。坐落于美丽的经济中心上海，产业规模属国内水平。

PPJ-560S，乐天化学J-560S，乐天PP上海总代理

PP J-560S/乐天化学货源充足，型号诸多，部分原料需要提前预约

公司长期供应（不限于以下）货源原料（部分原料需要电话上海灿羨 吴先生）：

PP J-560S/乐天化学

PP J-560S/乐天化学

PP J-560S/乐天化学

PP/J-560S/乐天化学生产企业：乐天化学分享到： [更多 4](#)

PP J-560S/乐天化学原料描述部分

规格级别 高光泽,透明 医用级,食品级,包装容器-塑料容器-塑料盒,文具礼盒 中空吹塑,注塑-无规共聚注塑  
外观颜色

该料用途 化妆品盒和盖，食品包装盒，透明盒，文具，一次性注射器，CD/DVD盒，医用，食品

备注说明 具有透明，高光泽，低气味和优良的硬度，冲击强度综合性能佳

PP J-560S/乐天化学加工条件

加工条件

PP J-560S/乐天化学原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 熔体流动速率 ASTM D-1238 18 g/10min

密度 ASTM D-792 0.9 g/cm<sup>3</sup>

机械性能 屈服拉伸强度 ASTM D-638 29 MPa

断裂伸长率 ASTM D-638 >100 %

弯曲模量 ASTM D-790 1270 MPa

硬度 ASTM D-785 95 R

IZOD缺口冲击强度 23 ASTM D-256 54 J/m

-10 ASTM D-256 29 J/m

PPJ-560S，乐天化学J-560S，乐天PP上海总代理

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SFI-841/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:19 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:608 MPa  
硬度:80 维卡软化点:110

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/J-561K/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:18 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 弯曲模量:1120 MPa 热变形温度:90

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/Y-140/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:3.5 拉伸强度:330 MPa 断裂伸长率:500 %  
弯曲模量:1470 MPa 硬度:102 热变形温度:113

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/M9600/乐天化学

用途：薄膜级

重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:95 拉伸强度:29 MPa 断裂伸长率:500 %  
维卡软化点:150 热变形温度:104

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/H4500/乐天化学

用途：薄膜级

重要参数：熔体流动速率:11 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:100 拉伸强度:35 MPa 断裂伸长率:500 %  
维卡软化点:152 热变形温度:104

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/ZJM375/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:43.8 g/10min

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/ZJ360/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:16.7 g/10min

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/L-970/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:28 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:14 拉伸强度:19.6 MPa 断裂伸长率:300 %  
弯曲模量:637 MPa 硬度:85 维卡软化点:105 热变形温度:68

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SEP-540/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:14 拉伸强度:25.97 MPa 断裂伸长率:500 %  
弯曲模量:970.2 MPa 维卡软化点:131

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

PPJ-560S，乐天化学J-560S，乐天PP上海总代理

PPJ-560S，乐天化学J-560S，乐天PP上海总代理

PPJ-560S，乐天化学J-560S，乐天PP上海总代理

了解更多PP J-560S/乐天化学的以上原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系：财富上海灿美塑  
化欢迎你的莅临！

客户，技术争先，团结协作，求振实！20181128