

美国福世蓝抗腐蚀船舶涂料修补剂

产品名称	美国福世蓝抗腐蚀船舶涂料修补剂
公司名称	柳州辰阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:8510 品牌:福世蓝
公司地址	柳州市海关路1号温馨家园5单元801室
联系电话	0772-2828526 13978228286

产品详情

型号	8510	品牌	福世蓝
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类		

8510——流体环境中的抗强腐蚀厚保护层涂料

产品说明

性能：1、极好的抗腐蚀性能2、隔离双金属腐蚀3、极好的抗气蚀能力(性能超

4、没有可挥发性物质

应用：修复和保护各种腐蚀、气蚀的泵体（泥浆泵、海水泵）风机壳体和叶轮；修复机叶轮、导向叶片等

经美国海运局批准用于尾舵的保护层，还可以用于船舶的螺旋桨、船头整流罩

技术参数：（初固化的数据）

包装及储存：

双组份（混合比例1：1），每组覆盖1488立方厘米

储存期10年以上（产品只能固化，没有挥发，不会干燥）

施工时间(24)：.....1小时

固化时间

（材料温度24 ）：（温度每提高11 ° c，固化时间缩减一半）高强度通行：.....

蚀：.....48小时

工作

温度：干.....177 湿.....

物理

特性/机械特性：硬度，肖氏d级硬度（astm d-2240）.....85

粘着力(重叠剪切拉力试验astm d-1002).....162公斤/厘米2

最大抗压强度(astm d-695).....724公斤/厘米2抗弯曲强度(astm

d-790).....330公斤/厘米2最大抗拉力(astm

d-638).....271公斤/厘米2拉伸度(astm

d-638).....11%耐磨试验，ciba试验法g/sq

in.....1.0