

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用方法

产品名称	漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用方法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 产地:江苏 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用方法_苏州恒信达环保科技有限公司

漆雾凝聚剂使用方法是简单的。首先加入方式可以直接投加，也可通过计量泵加入。对于非大型喷漆处理，我们建议人工直接投加即可，这样省药剂，成本低。漆雾凝聚剂如果投加到喷漆房中，可按照循环水量的千分之三到千分之五的比例投加，处理周期尽量拉长。

漆雾凝聚剂使用方法

1、量化控制：

A剂添加量：3‰； B剂添加量：3‰；

(若已知过漆的重量，可控制AB组分总重量为过漆量的15%—30%左右，量化比例A: B=1:1)

2、加药方式：

药剂可以人工添加,也可以采用计量泵自动添加，根据过喷漆量的大小来调整计量泵的液流速度与流量大小。

3、加料顺序：

上班前加A组分。A组份加药点：位于系统出水口处；

加入A组份后，测量废水的PH值，应控制在PH=8-9。如PH值低于7，可用片碱调节PH值；

下班前半小时，加入B剂；B剂加药点：位于系统进水口处；

等漆渣完全上浮后，通过打捞或自动清渣装置，将漆渣有效分离即可。

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用方法_苏州恒信达环保科技有限公司