

15千瓦静音汽油发电机技术参数

产品名称	15千瓦静音汽油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦静音汽油发电机技术参数

1. 体积小，重量轻，在同行业中有足够的力量。
2. 油压自动控制系统，节能效果显著。
- 3所示。机油自动保护。
- 4所示。自动电流过流保护。
- 5、大泽电力公司大量收购各类设备工厂和租赁大单位，满足客户的不同需求，根据您的需要，提供一条龙服务，大功率电力公司租赁销售价格合理。

达泽电力公司还为客户免费提供现场操作指导和培训。确保每台发动机的性能长期稳定可靠，节省维修时间。自动电压调整器(AVR)用于在设备负载时自动保持电压稳定，确保电源供应。

15千瓦静音汽油发电机技术参数

大泽售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一确费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本