

无线调频草坪音箱 无线调频草坪音箱生产厂家

产品名称	无线调频草坪音箱 无线调频草坪音箱生产厂家
公司名称	深圳市声声响电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区上塘22号201（注册地址）
联系电话	15291559349

产品详情

无线调频草坪音箱 无线调频草坪音箱生产厂家

深圳市声声响电子科技有限公司是专业研发、生产无线调频草坪音箱的厂家，产品适合小区/游泳池/公园小型厂房布线困难场所。音质清晰明亮,防水而又坚固耐用、形态逼真,外形美观、安装方便。与园林景观浑然天成、实为人们享受自然，欣赏美妙音乐的 极佳选择。适用 室外环境。

无线调频草坪音箱特点：

- 1、 聚酯玻璃钢防水外壳，内置天线，数字信号无线接收；
- 2、 采用SMT贴片工艺、性能稳定可靠；
- 3、 采用进口Labs核心RDS解码芯片、解码误码几率极低；
- 4、 PLL锁相环频率合成、频率、绝无频漂；
- 5、 频率、音量、地址码由轻触式按键调节；
- 6、 频率、音量、地址码、信号强度由数码管显示；
- 7、 可任意设定、频率、音量、分区分组码；
- 8、 采用进口D类数字功放IC精心设计；
- 9、 接收机频率，音量可受发射机远程遥控更改；
- 10、 此接收音箱自带“场强仪”功能，方便安装时，测量各安装点的信号强度。

无线调频草坪音箱技术参数：

- 1、全球频段：60-108MHz
- 2、RDS/RBDS接收机：优于8.9uV EMF
- 3、频率步进：50KHz
- 4、天线阻抗：75
- 5、频率稳定度：1x10-6
- 6、音频失真：0.2%
- 7、稳频方式：PLL锁相环频率合成
- 8、功率输出：25W
- 9、立体声信噪比：63db
- 10、电源电压：AC-220V ± 20% DC-12V
- 11、立体声分离度：-45db
- 12、稳健运行温度：-25至65
- 13、频率响应：80-15000Hz
- 14、重量:7.56KG
- 15、灵敏度:优于1.5uV EMF
- 16、尺寸:400 × 380 × 455MM

草坪音箱，无线调频草坪音箱由深圳市声声响电子科技有限公司研发制造，公司拥有一批十多年软硬件开发设计经验的软、硬件设计专家，采用了当今先进成熟的软、硬件技术，以人性化的设计、可靠的质量、合理的价格、完善的售后服务,创建并树立了用户认可的形象品牌——声声响

无线调频草坪音箱概述：

适合小区/游泳池/公园小型厂房布线困难场所。音质清晰明亮,防水而又坚固耐用、形态逼真,外形美观、安装方便。与园林景观浑然天成、实为人们享受自然，欣赏美妙音乐的 极佳选择。适用室外环境。

- 1、一体化落地式设计，玻璃钢制品，精致美观，工艺考究，做工精湛；

- 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；
- 3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；
- 4、内置功率放大器，输出功率：35W，音质达到CD级；
- 5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；
- 6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；
- 7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元；
- 8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

景区、公园IP网络草坪音箱技术参数：

产品参数：

说明：80W室外IP网络草地音箱,进口玻璃钢；喇叭单元组成：2*6.5寸喇叭单元+高音；音箱额定功率：35W；

音箱灵敏度：95dB；功放输出功率：35W；音箱频响范围：90~17KHZ；功放输出频率响应范围：20Hz—20KHz；

网络接口：RJ45×1；传输速率：10M/100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；

音频模式：16位立体声CD音质；音频格式：MP3/MP2；采样率：8K~48KHz；谐波失真：0.3%；

信噪比：90dB；网络声音延迟：广播延迟Broadcast delay 100ms；

工作环境：工作温度：-20 ~ +60；工作湿度：10%~90%；电源电压：AC220V
50HZ；功耗：35W。

景区、公园IP网络广播草坪音箱安装注意事项：为便于检查故障，拉好线后，即可用万用表测量。先把线路终端短接，用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零，再把终端开路，电阻应是无限大的。否则，如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查，然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。后接上功放，试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同，覆盖区域大小也有差异，为使声场达到预定的均匀度，可调节喇叭(线间变玉器)上0~70V或0~100V输入档位的每个档位。例如:远的喇叭可用线间变压器0~70V档，近的喇叭用0~100V档[1,视身体情况而定。

公司产业涵盖数字，IP网络公共广播系统，数字无线调频公共广播系统，KTV娱乐音响，多功能厅音响系统，舞台线阵音箱，会议系统，扬声器，防爆号角，有源扬声器，蓝牙播放器，远程大功率高音号角，电教等专业音响音视频设备。联系人 杨经理 181-2612-5969