

防爬网厂家A衡阳防爬网厂家A防爬网厂家批发

产品名称	防爬网厂家A衡阳防爬网厂家A防爬网厂家批发
公司名称	安平县柄源丝网制造有限公司
价格	16.00/米
规格参数	尺寸:500*3000mm 孔径:75*150mm 线径:5.0mm
公司地址	安平县工业园区
联系电话	0318-8095566 18812182288

产品详情

防爬网厂家A衡阳防爬网厂家A防爬网厂家批发

防爬网厂家对原材料线材进行拉丝除锈、检验校直、定尺截料、排焊焊接最终成为防爬网网片。

防爬网厂家对防爬网进行安装时，要根据监狱地形的结构特点并现场实际检测后给予设计方案。设计方案要符合国家关于建筑类行业的有关规范标准，确保网墙的牢固性和抗风能力。网墙上蛇腹型刀刺网与V型托网之间用适量固定卡子或用2-3条直径3.0mm不锈钢丝加固，钢丝穿过V型托（预留孔）拉直固定。应充分考虑采取必要措施确保钢网墙设备的避雷效果。避雷针：500mm*10mm。避雷导线：4m²铜芯线。钢网墙是金属网墙，焊接及连接点效果优，本身形成了一个有利的避雷明网，十分符合防雷的需求。如监墙有避雷装置，将网墙和原避雷引线连接即可。如没有，则需重新加装避雷设施。为确保安全，避雷的防护效果应通过当地的气象部门的监测为佳。

防爬网厂家

防爬网厂家对立柱需做调直处理，每20米校正，每100米偏差角度不大于5°，隔离网安装整体无歪斜，呈直线（除地形需要做出适宜角度外）。蛇腹型刀刺网安装在隔离网内侧，与柱顶平齐，固定卡扣整体调正，使刀刺网不出现拧转情况，刀刺圈分布均匀，距离 15cm；分段连接处需将两端刀刺网做连接固定，刀刺网固定点需紧锁，不得出现松动、脱落现象；上下左右均成直线延伸，转角处需做加密加固处理。

防爬网厂家生产的防爬网及大门全部材料需采用热镀锌处理，之后采用面漆进行表面处理，用氟碳漆喷涂两边（颜色由甲方确定），确保涂层10年无脱落起皮现象。漆层表面应无气泡和其他杂质，电镀层色泽匀称，镀层无脱落。

防爬网厂家

防爬网厂家具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀。防攀爬刺网按照安装方法不同可分为：(蛇腹式)螺旋式刀片刺绳，直线型刀片刺绳，平板式刀片刺绳，刀片刺绳焊接网等。

防爬网厂家采用钢板（刀板）冲压成型包附于热镀锌钢丝(芯线)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。防攀爬刺网具有美观、防阻效果好、施工便利等优点。

防爬网厂家可以按丝径粗细分，主线丝又分为单股刺铁丝，双股刺铁丝，还有三股刺铁丝，刺丝均为四个刺头。全自动刺绳机拧编而成，牢固美观。处理工艺有：电镀（冷镀）刺铁丝，热镀锌刺铁丝，浸塑刺铁丝。。

河北安平县柄源丝网制造有限公司主要生产护栏网、围栏网、隔离栅、防护网，并承接各种护栏网的安装工程，特殊规格加工定做。