

D373W-16R三偏心硬密封蝶阀

产品名称	D373W-16R三偏心硬密封蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	420.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

D373W-16R三偏心硬密封蝶阀为克服双偏心蝶阀这一矛盾、又对蝶阀进行了第三次偏心。而所谓第三次偏心，就是密封副的形状不是正锥，而是斜锥。要耐高温、必须使用硬密封、但泄漏量大;要零泄漏、必须使用软密封、却不耐高温。

产品采用标准

结构形式	三偏心	
设计依据	GB	API
驱动方式	手动、蜗轮蜗杆传动、手动、电动	
设计标准	GB/T 12238	API609、MSS.SP-68
结构长度	GB/T12221	ASMEB16.10、API609、MSS.SP-6 8
连接法兰	JB/T79 JB/T82、GN/T9115	ASME B16.5、ASME B16.47
试验和检验	JB/T 9092	API 1598

注：阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造

D373W-16R三偏心硬密封蝶阀主要零件材料

序号NO.	材质	材质	序号NO.	零件名称	材质
1	阀体	WCB、CF8、CF8M、 CF8C、CF3、CF3M	6	填料	柔性石墨
2	阀杆	1Cr13、2Cr13、1Cr18N7 i9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti		填料压盖	WCB、CF8、CF8M

		复合件WCB+F6、CF8		CF3、CF3M
3	蝶板组合件	WCB+不锈钢 8	支架	WCB、CF8、CF8M、
4	轴套	Cu、PTFE+不锈钢 9	蜗轮蜗杆装置	
5	填料垫	2Cr13		