

## PBT 310SEO-7001(代理商资料齐全)

产品名称	PBT 310SEO-7001(代理商资料齐全)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	26.60/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

### PBT塑胶

聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terephthalate（简称PBT），PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

另外还有运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件、屏蔽套等。

PBT塑胶原料的优点：

1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；

- 2、摩擦系数小有自润性；
- 3、吸水率低；
- 4、电气性质优良；
- 5、尺寸安定性良好；
- 6、耐药品性、耐油性极佳。

PBT塑胶原料典型应用：

- 1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；
- 2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；
- 3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT塑胶原料：

- 1) 供应PBT沙伯基础防火阻燃级357M、357U、357、310SEO (UL94 V-0)。
- 2) 供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号; 310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001,1401X06、PBT日本东丽 1494X02 非增强级 , V-0
- 3) 供应PBT新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30 , D202G30 , D201G30 ; 15%玻纤强化防火级D202G15 , E202G15 , D202G15 ; 4830 , 4886、4883 , 3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6 ;
- 4) 供应PBT长春阻燃级 (UL94V-0) : 4115、4815 (玻纤15%) , 4120、4820 (玻纤20%) , 4130、4830 (玻纤30%) , 4140 (玻纤40%) ; 阻燃级1100-211M ; 一般级1100 ;
- 5) 供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%) ; 玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0) ;
- 6) 供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30 ;
- 7) 供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4 , B4406G6 ; 中粘度食品级B4500 (FDA食品认证) ;
- 8) 供应PBT沙伯基础玻纤增强阻燃级420SEO (30%) ,DR48 (17%) (UL94 V-0/5V) ; 1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187; 434HR-BK1066 , 508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.

9) 供应PBT美国杜邦SK605 30%增强; SK643FR 20%玻纤增强阻燃;

我司货源充足,品种齐全,价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货,欢迎新老客户来电来函订购!