

# 上海欣益新型6400A火焰光度计

产品名称	上海欣益新型6400A火焰光度计
公司名称	上海欣益仪器仪表有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:上海欣益 型号:新型6400A火焰光度计 外形尺寸:400*250*500 ( mm )
公司地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢702室-1
联系电话	64808421*802 13901771215

## 产品详情

品牌	上海欣益	型号	新型6400A火焰光度计
外形尺寸	400*250*500 ( mm )	重量	8000 ( g )

6400a 表1产品计量性能及基本参数

序号	项目	计量性能
1	稳定性	用标准溶液连续进样, 15s内仪器示值的相对最大变化量 3%
		每分钟测1次, 共测定6次仪器示值的相对最大变化量 15%
2	重复性	3%
3	线性误差	k : 0.005mmol/l ( 0.0100 ~ 0.0800 ) mmol/l na : 0.03mmol/l(0.0500 ~ 0.400)mmol/l
4	检测限	k : 检测限 0.004mmol/l
		na : 检测限 0.008mmol/l
5	滤光片透光特性	钾滤光片 : 峰值波长误差的绝对值 7nm
		钠滤光片 : 峰值波长误差的绝对值 5nm

		钾滤光片：半宽度 15nm 钠滤光片：半宽度 15nm
		钾滤光片：背景透射比 0.5%
		钠滤光片：背景透射比 0.5%
6	响应时间	< 8s
7	样品吸喷量	< 6ml/min
8	显示方式	指针表显示（双通道）
9	分光方式	干涉滤光片
10	光电转换元件	光电管
11	外形尺寸1×b×h，mm×mm×mm	580×250×500
12	质量（重量）kg	15

## 产品功能

用于钾和钠、锂元素定量分析。新增了液晶屏显示,自动熄火装置.

## 正常工作条件

环境温度（10~35）。

相对湿度 85%

产品应水平放置于无震动的工作台上，避免强光直接照射，周围无强烈的电、磁场干扰，无强气流影响，无影响使用的振动。

产品使用现场不应有易燃易爆、腐蚀性气体，并备有灭火设施。

电源电压（220±22）v，频率(50±1)hz，并具有良好的接地。

额定功率为250w。

## 要求

### 稳定性

在产品点火预热稳定后，经校准，用标准液进行连续进样15s内仪器示值相对最大变化量 3%，每分钟测量1次，共测定6次，产品示值相对最大变化量 15%

### 重复性

在产品点火预热稳定后，经校准，用同一标准液重复进行7次连续独立测量（每次测量前允许调零），相对标准偏差 3%。

#### 线性误差

在产品点火预热稳定后，经校准，用标准液进行测试，钾线性误差 0.005mmol/l(0.0100 ~ 0.0800)

mmol/l；钠线性误差 0.03mmol/l(0.0500 ~ 0.400)mmol/l。

#### 检测限

产品点火预热稳定后，经校准，用标准液进行测试，钾的检测限 0.004mmol/l；钠的检测限 0.008mmol/l。