

《上海诺时》专业提供【变坡钢槽】客户可按需选配

产品名称	《上海诺时》专业提供【变坡钢槽】客户可按需选配
公司名称	上海诺时实验设备科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:上海诺时 型号:NSGC 产地:江苏
公司地址	浦东新区长清路1200弄36号615室
联系电话	021-68751876 15216683881

产品详情

布置：为了便于研究不同坡度坡面，在不同降雨情况下，土壤侵蚀汇流产沙规律过程，配置自动变坡实验钢槽。一共设计使用3台变坡钢槽，规格：2m*5m*0.5m。钢槽内侧做防锈处理，在钢槽内部钢板上加一层PVC塑料板，并在下一层留直径1cm圆孔，有土工布包裹防止土壤流失。

参数：实验钢槽尺寸：自选，可移动。

变坡范围：0—30度

电动压力调坡，正转坡度增加，反转坡度减少

液压站采用变量油泵液压站，型号：402，它是是钢槽的动力，在选型上，采用液压油管的系数均在在量程的5倍以上，钢槽压力15吨，液压高压油管选型大于80公斤。液压到目标坡度后，为安全起见，加有止动杆，这样在实验安全上双保险。液压系统是由油箱、泵装置、阀组及辅助部件组成独立的集成化动力传动装置。按主机要求提供动力油，并控制油流方向、压力和流量，以输出可调整的直线往复运动或回转运动，从而推动执行机构实现各种规定动作和工作循环。