

在线浓度计CM-800 日本原装进口现货

产品名称	在线浓度计CM-800 日本原装进口现货
公司名称	西安默瑞电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:爱拓ATAGO 型号:CM-800 产地:日本
公司地址	陕西省西安市碑林区长安大街3号
联系电话	029-87209936 18189255508

产品详情

【产品介绍】

在线浓度计CM-800 能够提供给制造工厂、混和设备与清洗设备一起使用以持续测量各式液体的浓度。适用于混和、浓缩、发酵的控制与水性和碱性清洁剂等的浓度控制，通用型在线浓度计，在线实时监控，节省生产成本损失，实时检测可确保不漏过任何一个数据变化，

近日，ATAGO(爱拓)新一代在线浓度计综合性能全面升级，在原来的检测部件的防水级别、防尘的安全防护等级上的再升级。IP67可以适用于室外工厂环境：IP64不可以，IP67避免高湿度环境下仪器出现渗水现象，IP67耐受换进温度是5-40℃，IP67防尘性能高于IP64。而作为新一代的在线浓度计，不得不推荐的便是其更新升级了防水功能，符合国际电工委员会制定的防护标准，高达IP67的应用防护等级，不仅可以有效预防尘埃的进入，更能有效防护水滴泼溅的侵害。即使整杯茶水跌落，也能轻松避免漏电危险的高度安全保障，而且在常温状态下，在1M深水内不会对产品造成影响。

在线浓度计顾名思义是安装在生产线上实施检测流过生产线管道或罐体的样品，保证样品合格率和生产工艺正常运行的高精密仪器。通过在线仪器配合自动化生产设备来提高生产效率是未来中国工业发展的大趋势。其具体实际意义包括：在线的实施监测、人工自动化程度高、更直观的指导工艺人员操作、降低人工成本、降低实体企业生产成本，更高效的保证产品质量等。在国内很多名ming牌企业都在做在线产品控制。

液体生产线工艺中利用CM-800a在线浓度计或PRM-100a在线折光仪测控系统可以对整个工艺过程进行实时检测与控制，全面提高生产过程的工艺重演性和质量的稳定性，彻底改变了长期以来靠人工操作经验、人工记录、手工控制的粗放式生产管理方式，保证了工艺过程严格按照工艺方案执行，进而保证产品质量达到国际先进水平，同时准确的控制可以防止水、生产原料、能源的过度使用，达到节能减排环保

的目标。

【技术参数】

型号 CM-800

货号 3564

测量项目 Brix (ATC)

测量范围 Brix 0.0 ~ 80.0% , 温度 -15 ~ 160 ° C / 5 ~ 320 ° F

分辨率 Brix 0.01 或 0.1% (量程在 0.00 至 9.99% 之间可选择精确至小数点后两位) , 温度 1 ° C / 1 ° F

测量精度 Brix $\pm 0.1\%$, 温度 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{F}$

测量温度 5 ~ 100 ° C (ATC)

环境温度 5 ~ 40 ° C

输出方式 RS-232C , DC 4 ~ 20mA

材质 棱镜 : 人工蓝宝石 , 样品槽 : SUS316L

测量时间 约 1 秒

电源 DC24V

国际防护等级 IP67

尺寸和重量 16x16.7x11cm , 2.4kg (仅主机)

【可选配件】

AC 适配器

底座

AD-32 (AC100V)

Cat.No.3527

AD-33 (AC110 to 120V)

Cat.No.3528

AD-34 (AC220 to 240V)

Cat.No.3529

用于安装 CM-800 和 AC 适配器的底座。

RE-8607

Parts No. Names

RE-5635 Recorder output cable with 1 connector (5m)

RE-5636 Recorder output cable with 1 connector (10m)

RE-5638 Recorder output cable with 1 connector (15m)

RE-5639 Recorder output cable with 1 connector (20m)

RE-5677 RS-232C output cable with connector D-sub 25pin (15m)

RE-65330 RS-232C output cable with connector D-sub 9pin (15m)

RE-5647 RS-232C output cable with connector D-sub 25pin (Within 15m)

RE-65331 RS-232C Output Cable With Connector D-sub 9pin (Within 15m)

RE-8607 Stand (Stand for mounting the CM-800 and the AC adapter.)

Cat.No.3527 AC adapter AD-32 (AC100V)

Cat.No.3528 AC adapter AD-33 (AC110 to 120V)

Cat.No.3529 AC adapter AD-34 (AC220 to 240V)