

上海吊顶龙骨铝合金型材加工

产品名称	上海吊顶龙骨铝合金型材加工
公司名称	余润（上海）能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:港旺 产地:上海 氧化膜厚度:15um
公司地址	上海市青浦区华新镇马阳村128号
联系电话	021-59797859 15821063592

产品详情

铝合金吊顶龙骨系以铝带、铝合金型材经冷弯(在常温F弯曲成型)或冲压而成的顶棚吊顶骨架，要求具有一定的强度和刚度，也可用热挤压加工而成。

(1) 特点

铝合金龙骨具有自身质量轻，刚度大，‘防火，耐腐蚀，华丽明净，抗震性能好，加工方便，安装简单等优点。

(2) 用途

常用于活动式装配吊顶的有主龙骨、次龙骨及边龙骨。如用于其它明龙骨吊顶时，次龙骨（包括中龙骨和小龙骨）、边龙骨采用铝合金龙骨，外露部分显得比较美观，而承担负荷的主龙骨(即大龙骨)采用钢制的。所用吊杆均为钢制。铝合金龙骨适用于室内装饰要求较高的走廊、厅堂、卫生间等顶棚之装饰。

(3) 规格组成

用于活动式装配吊顶的明龙骨，大部分是用金属材料挤压成型，断面加工成“上”形状。目前用得最多的要数铝合金龙骨，其有三种规格。

主龙骨（大龙骨）

主龙骨的侧面有长方形孔和圆形孔。方形孔供次龙骨穿插连接，圆形孔供悬吊固定。

次龙骨（中、小龙骨）

次龙骨的长度，根据罩面板的规格下料。在次龙骨的两端，为了便于插入主龙骨的方眼中，要加工成“凸头”形状。为了使多根次龙骨在穿插连接中保持顺直，在次龙骨的凸头部位弯了一个角度，使两根次龙骨在一个方眼中保持中心线重合。

边龙骨

边龙骨亦称封口角铝。其作用是吊顶毛边及检查部位等封口，使边角部位保持整齐、顺直。边龙骨有等肢与不等肢差别，一般常用25×25mm等肢角边龙骨，色彩与板的色彩相同