

UPVC静态混合器 臭氧混合加药管道混合器

产品名称	UPVC静态混合器 臭氧混合加药管道混合器
公司名称	缔诺净化设备（广州）有限公司
价格	146.00/个
规格参数	
公司地址	白云区白云湖街榕溪工业大街3号A栋4楼之二
联系电话	17328656307

产品详情

缔诺净化设备（广州）有限公司

静态混合器产品介绍

本产品为UPVC管道式静态混合器，用于水与各种药剂或气体的进一步混合。本产品采用SK螺旋式的混合形式，具有混合效率高、结构简单、节约能耗、体积小等特点，在不需要外力的情况下，液体通过6-8个混合单元，相互交叉分流，同事旋涡反向旋转及不断交叉流动，能够自行达到很好的混合效果，混合效率高达90%-95%。

静态混合器设计参考

各种药剂的投加位置应在管道混合器混合单元的前端，并大于25cm。

投加药剂的管道可按给水排水标准设计，管内流速应大于0.9m/s，管内部压力应小于1.6Mpa。

管道混合器按特定的口径和水量设计，一旦流量减少时，水头顺势大幅下降，从而明显影响混合效果。

应用范围

城市生活用水及工业水处理投加各种混凝剂、助凝剂进行混合作用。

环保工程给排水中气水混合（如臭氧）及投加氯进行消毒处理。

工业废水进行酸碱中和混合作用和混合均化作用。

用于计量泵或隔膜泵加药系统的配套附件。

关于安装

管道混合器安装不受方向限制，可以水平、垂直及其它组合方式。

管道混合器安装在架空管道上时，必须用管道支架进行固定，埋地管道可安装在检修井内

参数

型号 公称直径 (DN) D(mm) L1(mm) L2 (mm) 适合水流量 (m/h)

SK68615	DN15 4分	20	156	252	0.4-1
SK68620	DN20 6分	25	225	330	0.6-1.2
SK68625	DN25 1寸	32	292	420	1-3.2
SK68640	DN40 1.5寸	50	406	565	2.2-8
SK68650	DN50 2寸	63	497	695	3.5-18