

高硬度PPS美国泰科纳 1140L4

产品名称	高硬度PPS美国泰科纳 1140L4
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

品牌 产地 型号 颜色 级别与性能

PPS 雪佛龙菲利普 R-4-220NA 40%玻纤,自然色,高强度,汽车领域的应用

PPS 雪佛龙菲利普 R-4-200NA 40%玻纤,自然色,高强度,汽车领域的应用

PPS 雪佛龙菲利普 R-4-200BL 40%玻纤,黑色,高强度汽车领域的应用

PPS 雪佛龙菲利普 R-4-02 40%玻纤,黑色,汽车领域的应用

PPS 雪佛龙菲利普 R-7 含65%玻纤强化 耐电弧性特性 强度好 耐水性好 收缩率和热膨胀小 高刚性 使用温度220度,流动性好

用途 适合电子, 电气, 汽车, 机械等工程制品, 如快速连接器等。

PPS 雪佛龙菲利普 R-7-02 黑色高温与热塑性, 通用机械/电气

PPS 雪佛龙菲利普 R-4-230BL 40%玻纤增强,黑色低闪光, 高流动性, 高强度

PPS 雪佛龙菲利普 R-4-230NA 自然色 挤出 低闪光, 高流的性, 强度

PPS 雪佛龙菲利普 R-4 自然含40%玻纤增强,家电部件,耐化学性,高耐热性)

PPS 雪佛龙菲利普 R-7-120BL 黑色 , 65%玻纤,耐电弧性 , 尺寸稳定性

PPS 雪佛龙菲利普 R-7-120NA 咖啡色 (含65%玻纤强化 耐电弧性)

PPS 雪佛龙菲利普 BR-42B 自然色 电气/电子应用,(40%玻纤增强 耐磨损)

PPS 雪佛龙菲利普 P-4 (粉) 自然色 (涂料,挤出用,耐高温)

PPS 雪佛龙菲利普 P-6 (粉) 自然色 (耐高温,耐腐蚀,涂料无毒、阻燃)

PPS 雪佛龙菲利普 BR111 自然色 (UL945VA阻燃,抗蠕变性,高模量)

PPS 日本宝理 6165A4 自然色 (含65%玻纤和矿物填充,无卤UL94V0阻燃)

PPS 日本宝理 1130A6 本色 (含30%玻纤增强,高流动性 良好的韧性 PPS 美国泰科纳
1140L4 本色 40%玻璃纤维增强 , 硬度高 , V-0级

PPS 日本宝理 1140A4 本色 (含40%玻纤增强,高流动性)

PPS 日本宝理 1140A64 本色 (含40%玻纤增强,低溢料)

PPS 日本宝理 6150A6 本色 (含50%玻纤增强,高强度)

PPS 日本高达 RS1340 黑色 40%玻纤增强,(注塑级)

PPS 日本宝理 1130A64 特性 : 标准、低飞边 30%玻璃纤维增强材料