

120KW三相柴油发电机

产品名称	120KW三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号 : :GT-120TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

120KW三相柴油发电机

欧洲狮发电机组的装设完备的继电保护装置。主要包括：

- (1)反映相间短路的纵联差动保护;
- (2)反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护;
- (3)反映定子单相接地短路的定子接地保护;
- (4)反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护;
- (5)反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护;
- (6)反映低励磁或失磁的失磁保护;
- (7)反映定子绕组过电压的过电压保护;
- (8)反映欧洲狮发电机失步的失步保护;

(9)反映逆功率的逆功率保护;

(10)反映低频率的低频保护;

(11)反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护。

120KW三相柴油发电机

在使用静音柴油发电机柴油发电机组紧固件的组装问题，柴油发电机组紧固件的组装听起来简单，但是相对于刚刚领取了驾驶证或初级修理工等级证书，但对机械的构造原理及维修知识仍然了解得很粗浅的一些人而言。维修时用扳手使劲拧转紧固件，或用手捶用力敲击紧固件的现象经常发生。结果，安装后的柴油机在工作中故障频繁，有的甚至造成严重事故。现欧洲狮发电机公司将柴油机上重要紧固件组装注意事项叙述如下，以便引起广大机手和修理人员重视。

产品型号：GT-120TSI

额定功率：120KW

备用功率：125KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1200FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3000mm

宽：1300mm

高：1760mm

整机净重KG：1780

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护