

管道焊接500A柴油发电电焊机

产品名称	管道焊接500A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

- 额定功率KW 22
- 备用功率KW 25
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单相/三相

电焊机参数

- 电流调节A 0-500
- 焊条范围MM 0-8.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 10-15
- 消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 GT-4100TSFI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、涡流式、水冷
- 发动机马力 45HP
- 燃油类型 柴油

其他参数

- 连接方式 刚性连接
- 油箱容积 60L
- 机油容量L 4.65
- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有
- 漏电保护 有

- 绝缘等级 H
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 2400

宽mm 1000

高mm 1560

整机净重KG 800/1100

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-500TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-500TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-500TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-500TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-500TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-500TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

售后服务：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。
- 3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。
- 4.本公司所有售机械，免费调试及培训其操作人员使用。
- 5.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）