

油烟净化器|油烟净化器安装|厨房油烟净化器

产品名称	油烟净化器 油烟净化器安装 厨房油烟净化器
公司名称	广州市天诚环保工程有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	型号:TC-D-T80 处理风量m/h:8000 外形尺寸:900*860*690
公司地址	广州市番禺区大龙街长沙路29号之69
联系电话	13392518984

产品详情

天诚环保工程公司专业安装油烟净化器 油水分离器 隔油池等环保设备采购市场上合格产品符合环保要求。天诚环保工程公司为合规注册公司 设备大批量采购价格便宜，欢迎咨询。

主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

油烟净化器|油烟净化器安装,设备净化效率98%

工作原理：

油烟净化器采用机械分离和静电净化的双重作用。含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且均衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟净化器维修第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极板后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电场激发的臭氧有效地缓解有害成分，起到消毒、除味的作用，最后通过过滤网格栅，排除洁净的空气。

油烟净化器|油烟净化器安装,设备净化效率98%

油烟净化器保养及维护：

设备在正常使用下，一般在每1至2个月应清洗一次，以确保净化器的处理效果。油烟净化器在使用一段时间后，由于极板积了很厚的油污，影响了极板的放电从而降低了净化效果。

饭店油烟处理设备产品特点：

- 1、饭店油烟处理设备安装费的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；
- 2、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点；
- 3、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；
- 4、净化效率高，经检测，油烟净化率高于90%，并能去除大部分气味。

联系人：方经理（先生）

手机：13392518984

地址：中国广东广州市番禺长沙路29号 邮编511450

QQ：912677578 邮箱91267757@QQ.COM

主页：<http://www.lianhehb.com>