

清远油烟净化器|油烟净化器设备净化效率百分之98

产品名称	清远油烟净化器 油烟净化器设备净化效率百分之98
公司名称	广州市天诚环保工程有限公司
价格	5580.00/个
规格参数	型号:TC-D-T100 处理风量m/h:10000 外形尺寸:900*1010*690
公司地址	广州市番禺区大龙街长沙路29号之69
联系电话	13392518984

产品详情

静电油烟净化器为何被广大消费者所认可，这与它的特点离不开：

1、静电油烟过滤器进出风口可灵活更换，安装方便，可在地上、墙上、楼顶安装。并且室内室外均可安装，客户可根据自身条件选择。

2、油烟气经过高压电场作用可将大部分油烟净化，净化率高，达到国家要求的标准。

厨房油烟废气排放执行标准：《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001

最高允许排放浓度为2.0mg/m³，适用ISO14000国际通用标准。

3、拆装方便，使用的电场采用抽屉式，拆除简单，通过净化附着在电场上油渍可以用清洁剂轻易洗净，方便快捷，清洗频率低。

4、使用具有较好的环保认证资质，产品均具有合格证书和环保认定证书，以致产品有较好的质量保障和效果保障。

5、运行时阻力小所产生的噪声低，可以有效去除异味，人性化的设计给用户带来更舒适的感受。

被人们所接受的才是好产品，广州天诚一直做被广大消费者所接受的产品。

清远油烟净化器|油烟净化器清洗|油烟净化器安装选天诚<http://www.gztchb.net/>

清远油烟净化器适用范围：

饭店、厨房、食堂、饭馆、酒店以及学校、机关、工厂等场所；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、电镀厂、淬火炉、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

油烟净化器使用注意事项

1. 各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的传染效力。
2. 与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的传染效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接。
3. 所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。
4. 为保证传染结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。
5. 以减少风机的附加阻力。风机的入口最好保留一段1-2米的直管段。
6. 设备应工作在负风压状态，为保证设备的传染效力。即风机必须设在装备的前面。
7. 由统一的抽风机抽风的时辰，当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台设备处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。
8. 应加装防雨、遮阳的遮阳篷，室外装配时。省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度。

清远油烟净化器|油烟净化器清洗|油烟净化器安装选天诚<http://www.gztchb.net/>