

江门油烟净化器|设备净化效率高|安装选天诚

产品名称	江门油烟净化器 设备净化效率高 安装选天诚
公司名称	广州市天诚环保工程有限公司
价格	6380.00/个
规格参数	型号:TC-D-T120 处理风量m/h:12000 外形尺寸:900*1180*690
公司地址	广州市番禺区大龙街长沙路29号之69
联系电话	13392518984

产品详情

江门油烟净化器范围：

1,主要针对一楼厨房油烟直排。（国家规定容许排放浓度（mg/m³） 2

，高空排放可以<3）<>

2、别墅区，住宅区附近的餐厅，环保敏感地区。

3、给居民投诉，需要改造的餐厅。

江门油烟净化器工作原理：

灶头油烟经过油网及排风管道，由进风口被导流板再经过金属过滤网油烟被阻挡均分流进入电场极板，在静电高压电场作用下，油烟颗粒被荷电，带荷电油粒，通过静电高压电场时向收集电极板聚集，从油烟气中被分离，微小的油气微粒在自身重力作用下附到集体的油盘上通过排油阀门排出。

江门油烟净化器|设备净化效率98%|油烟净化器安装选天诚

江门油烟净化器使用注意事项：

1. 各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的传染效力。

2. 与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的传染效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接。

3. 所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。
4. 为保证传染结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。
5. 以减少风机的附加阻力。风机的入口最好保留一段1-2米的直管段。
6. 设备应工作在负风压状态，为保证设备的传染效力。即风机必须设在装备的前面。
7. 由统一的抽风机抽风的时辰，当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台设备处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。
8. 应加装防雨、遮阳的遮阳篷，室外装配时。省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度。

江门油烟净化器|设备净化效率98%|油烟净化器安装选天诚

关于我们：

广州天诚环保工程设备有限公司遵循;质量为本、诚信为先的品质观致力改善人们的工作环境、生活环境质量，并以超前的经营意识不断自我完善，以全新的品牌运营攻略，面向全国，走向世界，与所有新老客户实现双赢，以精良的产品及一流的服务回报社会。广州天诚环保工程设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司，天诚环保工程公司还你一个清凉、舒适、安静的夏天!工程服务内容：通风抽气工程 工业除尘工程 环保空调工程 中央空调工程 无尘车间工程 废气处理工程 喷油净化工程 节能厨房工程 排烟系统工程 白铁风管工程 湿帘墙降温工程 脉冲除尘工程 木工车间除尘工程 旋风除尘工程 白铁加工工程 不锈钢工程一系列服务等等。联系电话：方工13392518984