

汽车线束胶粘带 绒布胶带 绝缘胶布

产品名称	汽车线束胶粘带 绒布胶带 绝缘胶布
公司名称	昆山权富莱胶带有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

用途：用于大众或其它车型线路包扎，粘力强，耐腐蚀，柔顺，耐低温，抗磨损，高温性能稳定！高温不融,低温不硬,操作简易，有优良的抗污，抗老化能力！还具有一定的隔震减音效果！可用于发动机机仓及座仓线束改装后缠绕绝缘及保护。

以聚酯无纺布为基材，涂布高剥离强度无溶剂橡胶型压敏胶制成，无溶剂残留，耐腐蚀，具有降噪性能。手可撕，操作方便。专门用于汽车工业中线束的缠绕，耐温105℃。由于其材质柔软并耐腐蚀，非常适用于汽车内部降噪部位线束使用。如仪表盘线束及主线束缠绕。

厚度：19mm*20m 15M

耐温：- 40 / + 105

拉伸强度：45 N/cm

剥离力：2.5 N/cm

解卷力：2.6 N/cm

标准：分别符合PSA(9645871099C)，Ford(ES-XU5T-1A303-AA (B01-00))，Volkswagen(VW60360)

可替代：TESA51608，CERTOPLAST531，COROPLAST8550

黑色绒布胶布 线路改装用胶布 阻燃环保 汽车线用胶布 耐高温电工胶带

昆山权富莱生产的汽车线束胶带可替代德莎51618，是一个宠物羊毛束线带的橡胶胶粘剂。

主要特点：

噪音阻尼

耐磨损

handtearable

颜色：黑色

主要应用是专为乘客车厢，提供灵活性和噪音阻尼。

技术数据

背衬材料宠物羊毛

总厚度280 μ 米

型胶粘剂天然橡胶

粘钢3 /厘米

断裂伸长20%

抗拉强度40 /厘米

放松力量（辊宽度 9毫米）4.6 /辊（30米/分钟）

放松力量（辊宽度> 9毫米）9 /辊（30米/分钟）

噪音阻尼（分贝）丙级（根据lv312）

绒胶布汽车绒胶布 汽车线束专用绒布胶带 汽车线束胶带 绝缘绒布

绒布胶带具有优越的美观性、吸音、防滑、缓冲和优越的粘接性，手感好，保温防潮，不脱绒，耐摩擦，平整无隙，因有粘性更方便使用。

聚酯无纺布为基材，涂布高剥离强度无溶剂橡胶型压敏胶制成，无溶剂残留，耐腐蚀，具有降噪性能。手可撕，操作方便。专门用于汽车工业中线束的缠绕，耐温105 。由于其材质柔软并耐腐蚀，非常适用于汽车内部降噪部位线束使用。如仪表盘线束及主线束缠绕。

厚度：0.30mm

耐温： - 40 / + 105

拉伸强度：45 N/cm

剥离力： 2.5 N/cm

解卷力： 2.6 N/cm

常用规格：19MM*15M

绒布胶带 汽车电工胶耐高温耐磨胶带汽车线束胶带 绝缘阻燃涤纶布

型号：QFL5568

颜色：黑色

耐温：-60度至150度

规格：19MM宽*长15M

包装：吸收膜包装、10卷/桶、200卷/箱

QFL5568以聚酯无纺布为基材，涂布高剥离强度无溶剂橡胶型压敏胶制成，无溶剂残留，耐腐蚀，具有降噪性能。手可撕，操作方便。专门用于汽车工业中线束的缠绕，耐温105℃。由于其材质柔软并耐腐蚀，非常适用于汽车内部降噪部位线束使用。如仪表盘线束及主线束缠绕。

厚度：0.30mm

耐温：-40 / +105

拉伸强度：45 N/cm

剥离力：2.5 N/cm

解卷力：2.6 N/cm

标准：分别符合PSA(9645871099C)，Ford(ES-XU5T-1A303-AA (B01-00))，Volkswagen(VW60360)