

德国林德氧气体减压阀40232

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 德国林德氧气体减压阀40232 |
| 公司名称 | 上海特勒阀门有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 包装:纸箱 发货:快递 交期:现货 |
| 公司地址 | 上海市奉贤A3工业园区2105弄 |
| 联系电话 | 021-51877596 18221655542 |

产品详情

德国林德氧气体减压阀40232一、产品简述：德国林德氧气体减压阀40232，出气压力10bar，G5/8"外牙。二、产品参数：产品编号：40232Zui大进气压力：200bar压力表范围：0-10bar进气接口：G 5/8" Male 出气接口：M16x1.5工作温度：-20 ~+60 出气压力：<10bar主体材质：高质量黄铜红冲锻压加工，双重喷塑防护 Brass封盖材质：高质量锌合金压铸加工，双重喷塑防护 Zinc Alloy膜片：55mm原生EPDM三元乙丙夹层加强型橡胶膜片三、结构特点：1、重量：约1.3-1.9公斤。2、适用工作温度：-20 ~+60 。3、适合高压气瓶或集装格供气。4、严格遵守EN ISO 2503标准设计、生产和测试。5、获德国柏林guojia测试机构BAM认证证书(包括高压氧冲击测试及乙炔专用减压器测试证书)。6、德国设计，经久耐用。7、2.5级精度，符合ISO 5171标准的63MM压力表。8、主体部件—包括母体和进气螺母—为高质量黄铜红冲锻压加工而成，并做双重喷塑防护。9、主体部件—盖子—为高质量锌合金压铸加工而成，并做双重喷塑防护。10、膜片为欧洲进口的，55MM原生EPDM三元乙丙夹层加强型橡胶膜片。11、自带安全泄压阀。12、采用添加玻璃纤维的加强型塑料手轮，完全符合人体工学，压力调节舒适、平缓、避免过快调压对减压器内部关键部位的强力冲击。13、调压手轮为符合EN ISO 2503标准要求的不可拆卸式调压手轮。限制ZuiGao出口压力的调节，Zuida程度保证使用者的安全。14、DIN系列减压器自带出口开关阀，可方便流量控制。15、采用欧洲进口一体式胶囊阀芯，保证高度的气体的精度。同时，胶囊式阀芯的独特设计保证了精确的出气压力稳定性(R, i系数均优于EN ISO 2503标准)。