

德国林德氢气气体减压阀40226

产品名称	德国林德氢气气体减压阀40226
公司名称	上海特勒阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	包装:纸箱 发货:快递 交期:现货
公司地址	上海市奉贤A3工业园区2105弄
联系电话	021-51877596 18221655542

产品详情

德国林德氢气气体减压阀40226产品概述：德国林德氢气气体减压阀40226，出口压力10bar，G5/8"外牙左旋。技术参数：

产品编号	40226
Zui大进气压力	200bar
压力表范围	0-10bar
进气接口	G5/8"Male LH
出气接口	M16x1.5 LH
工作温度	-20 ~+60
主体材质	高质量黄铜红冲锻压加工，双重喷塑防
封盖材质	高质量锌合金压铸加工，双重喷塑防护 Z
膜片	55mm原生DPEM三元乙丙夹层加强型橡
出气压力	<10bar

产品详情：1.自带安全泄压阀。2.德国设计，经久耐用。3.重量：约1.3-1.9公斤。4.适用工作温度：-20 ~+60 。5.适合高压气瓶或集装格供气。6.严格遵守 EN ISO 2503标准设计、生产和测试。7.获德国柏林国家测试机构BAM认证证书(包括高压氧冲击测试及乙炔专用减压器测试证书)。8.2.5级精度，符合ISO 5171标准的63MM压力表。9.主体部件—包括母体和进气螺母—为高质量黄铜红冲锻压加工而成，并做双重喷塑防护。10.主体部件—盖子—为高质量锌合金压铸加工而成，并做双重喷塑防护。11.膜片为欧洲进口的，55MM原生EPDM三元乙丙夹层加强型橡胶膜片。12.采用添加玻璃纤维的加强型塑料手轮，完全符合人体工学，压力调节舒适、平缓、避免过快调压对减压器内部关键部位的强力冲击。13.调压手轮为符合EN ISO 2503标准要求的不可拆卸式调压手轮。限制最高出口压力的调节，最大程度保证使用者的安全。14.DIN系列减压器自带出口开关阀，可方便流量控制。15.采用欧洲进口一体式胶囊阀芯，保证高度的气体的精度。同时，胶囊式阀芯的独特设计保证了精确的出气压力稳定性(R, i系数均优于EN ISO 2503标准)。