

盐城塑料高低温冲击试验

产品名称	盐城塑料高低温冲击试验
公司名称	无锡阿卡锐特试验仪器有限公司
价格	.00/小时
规格参数	工作尺寸:800x600x850 工作温度范围:-40 ° C~+150 ° C 温度偏差: ±2 ° C
公司地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-106
联系电话	0510-81156525 18151531680

产品详情

塑胶件在自然环境中，由于温度和湿度是不可分割的两个自然因素，不同地区由于不同的地理位置，产生的温度、湿度效应也各不相同。本试验可以用来确认塑胶件在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。

塑胶件高低温测试标准是什么-下面简单介绍一下

高温试验详细介绍：本试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。

参考的测试标准：GB/TECEIA 364，MIL-STD-810F等。

低温试验介绍：本试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。

参考的测试标准：GB/TECEIA 364，MIL-STD-810F等。

温度冲击试验介绍：本试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。

参考的测试标准：IECGBGJB150.5等