

PES E2010G6 东莞总代理商

产品名称	PES E2010G6 东莞总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PES E2010G6 东莞总代理商:PES E2010G6 东莞总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PES/E2010主要性能：冲击调节器，热稳定剂，改良抗撞击性，高耐热，可电镀，阻燃V0。重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:0.8 %缺口冲击强度:6.5。PES/E2010NAT主要性能：中等粘度，阻燃V0。重要参数：熔体流动速率:70 g/10min密度:1.37 g/cm³吸水率:0.8 %成型收缩率:0.82 %热变形温度:205 。PES/E2010SW-Q31-10088主要性能：阻燃V0。重要参数：熔体流动速率:70 g/10min密度:1.37 g/cm³吸水率:2.2 %成型收缩率:0.82 %热变形温度:205 。PES/E2010MR-GR-30359主要性能：阻燃V0。重要参数：熔体流动速率:70 g/10min密度:1.37 g/cm³吸水率:0.8 %成型收缩率:0.82 %热变形温度:205 。PES/E2020P主要性能：高耐热，高清晰，抗开裂，阻燃V0。重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:0.8 %阻燃等级V0。

PES/E2010G6-SW-15038主要性能：30%玻纤，刚性高，高强度。重要参数：密度:1.6 g/cm³吸水率:0.6 %成型收缩率:0.28 %热变形温度:220 阻燃等级:V0。PES/E2010G6-UN主要性能：30%玻纤，阻燃V0，自然色。重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:1.6 g/cm³吸水率:1.6 %成型收缩率:0.28 %热变形温度:220