

30kw充电桩

产品名称	30kw充电桩
公司名称	易充新能源(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易充 型号:ECD-750/030-C1-F 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋厂房1-4楼
联系电话	0755-26656876 18679918913

产品详情

一、系统简介

EC系列直流充电桩主要由人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。其中，人机交互单元主要包括：桩体、LCD触摸屏、读卡模块、充电插头；控制单元主要包括：主监控、辅助模块以及模块管理；计量单元为电能表；安全防护单元包括：急停开关、过流及短路保护单元。

系统特点

- n 具有按时、按电量、按金额、自动四种充电模式。
- n 具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏。
- n 充电过程中显示当前充电模式、时间、电量、及计费信息等。
- n 具有模块管理功能，控制模块输出电压及电流大小。
- n 具备过流、短路、过压、欠压等完善的保护功能；同时具备急停开关、绝缘检测等安全防护功能。
- n 具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行。
- n 提供完善的通讯功能，可根据需要上传直流充电桩的运行状态参数，监测故障类型、充电计量等，接受远程控制命令。
- n 配置拥有通直流电度表，进行直流电计量。

- n 设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式。
- n 满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。
- n 直流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行。
- n 具有防锈、防氧化保护功能：直流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。
- n 采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及带电部分。
- n 设计外观标识可根据用户要求设计。

二、设备基本参数

产品型号

ECD-750/030-C2-F ECD-500/040-C2-F

备注

落地式尺寸

1500mm*590mm*350mm

相对湿度

5% ~ 95%

工作温度

-20 ~ +50

存储温度

-40 ~ +70

输入电压

AC380V ± 15%

最大输出功率

30kW

输出电压

DC200V~750V

最大输出电流

40A 60A

冷却方式

风冷

通讯接口

CAN通讯接口、无线通讯接口（可选）

通讯方式

Ethernet、GPRS、4G(可选)

计费接口

支持RFID卡、IC卡、CPU卡

环境温度

90%无凝露

充电接口

2个

分立，均充，轮充模式可选

IP防护等级

IP54

安装方式

落地式

落地重量

180kg

三、可实现智能充电网络

1、完美连接充电桩APP可以实现手机查找、预约、充电监控、并支持专用IC、手机APP、二维码等多个便捷支付方式。

2、通过充电桩管理平台，所有充电桩均接入互联网，可实现电桩共享，提高其使用率，离线亦可运行。