

防静电除尘滤筒滤芯

产品名称	防静电除尘滤筒滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

防静电除尘滤筒滤芯是晴空公司的系列产品之一，此款防静电除尘滤筒滤芯利用导电材料，覆于滤材表面或混纺于滤材层中，将需处理的含静电粉尘的静电导入大地，确保不会因静电导致设备出现异常。新型快拆式防静电除尘滤筒滤芯是一款长度2000mm外径155mm的除尘滤芯，根据应用工况提供0.5-10m过滤精度滤芯。极高的粉尘拦截收集率，彻底消除贵重金属、粉末渗漏。新型防静电除尘滤筒滤芯系列滤材是在普通聚酯无纺布上覆上一层导电的铝涂层，另增加了带导线。主要是起抗静电、防爆的作用。

防静电滤芯类型

- 1、三耳铝盖防静电除尘滤筒滤芯
- 2、吊装式防静电除尘滤筒滤芯
- 3、快拆式防静电除尘滤筒
- 4、六杆吊装防静电除尘滤芯
- 5、梅花三耳除尘滤芯

防静电滤芯滤材

- 1) 在滤材上覆导电铝膜
- 2) 在滤材上覆不锈钢金属纤维丝
- 3) 在滤材表面植入碳纤维
- 4) 在滤材加工过程中采用增加混纺导电纤维
- 5) 在滤材表面覆导电高分子
- 5) 滤材可做后处理：PTFE覆膜、抗静电、防油防水、阻燃等

产品详细参数指标：	执行标准	指标	单位	产品标准
	GB/T451.2-2002	克重	g/m ²	130 ± 8
	GB/T451.3-2002	厚度	mm	0.45 ± 0.05
	QB/GW003-2005	透气度	mm/s	200
	QB/GW004-2005	平均孔径	um	45 ± 5
	QB/GW002-2005	格林挺度	mg ³	2500

GB/T454-2002	耐破度	kpa	250
QB/GW005-2005	树脂含量	%	21-23
防静电除尘滤筒滤芯应用			

1、矿山机械行业：用于钻机、除尘系统设备的净化过滤及各种机械气体的过滤。

2、纺织行业：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除尘。

3、石油化工行业：炼油、化工生产过程中的产品及异味处理。

4、火电及核电行业：气轮机、锅炉的除尘系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

5、机械加工设备行业：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的空气净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。6、抛丸机、打磨车间、焊烟器、喷砂机、电厂锅炉、烟厂、涂装流水线、喷粉房粉末回收、防爆工矿除尘等除尘净化设备、

非标滤芯与订购须知：一、非标产品：

非标滤芯指不是按照国家或原厂的统一的行业标准和规格制造的过滤产品，而是根据用户的用途需要，自行设计生产的产品。且外观或性能不在国家设备产品目录内，是根据用户要求，在标准产品的基础上，生产、加工或定做的产品称为非标产品。

二、订购须知：

1.客户提供所需的加工或组装及铆接的液压滤芯，并说明关于滤芯一系列的信息，比如过滤精度，型号，过滤介质等。

2.我们将客户所提供的液压滤芯做一系列的分析，给予报价。

3.双方达成共识后并签订合同并与设计制作。

晴空作为滤芯生产厂家，有着10多年生产经验，针对除尘滤筒滤芯系列产品可做多种后处理，包括覆膜处理，防油防水处理，防静电处理，防酸处理，耐高温处理等，耐高温可达330。如果您关心的是价格方面，在晴空这将成为问题。先进的模块化生产解决方案使我们的产品具有性价比优势，同时快速的发货时间让晴空在工业级过滤产品市场具有不可战胜的优势。