

# PCABSC2950 PCABSC2950

产品名称	PCABSC2950 PCABSC2950
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

### PC/ABS(PC与ABS合金)/C2950/沙伯基础 (原GE)

PCABSC2950 PCABSC2950高防火

用途：电子电器,家用电器,汽车部件

特性备注：Chlorine Free；抗撞击性，良好；良好的流动性；耐热性，中等；无溴；阻燃性

重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.1 % 成型收缩率:5 % 缺口冲击强度:533 拉伸强度:63 MPa 断裂伸长率:40 % 弯曲强度:102 MPa 弯曲模量:2653 MPa 硬度:123 维卡软化点:112 热变形温度:95

PC+ABS 沙伯基础创新 (原GE)

PC/ABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型 HB

PC/ABS ) C1110HF 高抗冲 延展性 高流动 HB

PC/ABS C1200 高抗冲 高耐热 延展性 HB

PC/ABS C1200HF 高抗冲 高耐热 高流动 HB

PC/ABS C2800 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用

PC/ABS	C2950	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动
PC/ABS	C2950HF	无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动
PC/ABS	C6200	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动
PC/ABS	C6600	无卤阻燃V-0 抗水解 易流动
PC/ABS	MC1300	电镀级 高抗冲 易流动
PC/ABS	MC8002	高抗冲 延展性 低粘度
PC/ABS	CX7240	高流动 延展性 低粘度

PC/ABS性能：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度 7、室内紫外线稳定性 8、较高的热变形温度（80~125）
- 9、耐燃性（UL945VB） 10、色彩范围广泛 11、易于注塑和挤塑，吹塑加工 12、良好的电镀性
- 13、一般密度在1.05-1.20间