

315吨数控编程配带触摸屏高品质快速拉伸油压机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 315吨数控编程配带触摸屏高品质快速拉伸油压机 |
| 公司名称 | 佛山市永恒液压机械有限公司 |
| 价格 | 1688.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:永恒 型号:y28-315t 产地:佛山 |
| 公司地址 | 佛山市南海区丹灶镇劳边沙水路自编5号 |
| 联系电话 | 0757-85408931 13928684868 |

产品详情

通用型315T四柱液压机 315T封头双缸冲压拉伸成型液压机基本介绍

用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷（热）挤压金属成型、薄板拉伸以及横压、弯压、翻透、校正等工艺。粉末制品成型冷（热）挤压金属成型、薄板拉伸以及横压、弯压、翻透、校正等可塑性材料的压制工艺钢板，圆钢，加工机床作简单，性能稳定，本系列液压机采用手脚联动操纵，操作简单。液压系统采用电池换向阀，结构紧凑、安全可靠、动作灵敏。速度快，能耗小，噪音低。机身为三梁四柱结构，采用全钢板CO2焊接，焊接后通过回火振动处理，确保机身永不变形。液压系统位于机身内，外型美观，操作方便。该系列压机设有独立的液压与电器控制系统，采用按钮集中控制，可实现定程和定压两种成型工艺，具有压力显示和行程、压力调节等功能。而且导柱、活塞杆中频淬火后镀硬铬处理，永不生锈拉毛，油泵进油口装有独特的过滤装置，确保油泵和阀的使用寿命。油路连接采用进口高压软管，大大降低机器噪声。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。

四柱拉伸油压机是用于餐具、厨具、电机外壳、家电及灯饰零件等拉伸成形和金属或非金属零件的整形、压印、拉伸和切边等下顶缸油压机适用于几乎所有需要压力加工的工艺。目前液压机主要应用在下列领域：1、非金属材料的压制成形，如SMC成型、汽车内饰件的热压成型、橡胶制品等；木制品的热压成型，比如植物纤维板材、型材的热压加工；2、如压装、校正、塑封、压印等工艺。3、金属薄板件的冲压拉深成形工艺，主要用在汽车、家电行业中金属覆盖件的成形加工；金属零件的压力成形、主要包括模压成形、金属型材的挤压成形、冷热模锻、自由锻造等加工工艺；4、粉末制品行业，如磁性材料、粉末冶金等；5、主要适用于轴类零件，型材的校正和轴套类的零件的压装，板材零件的弯曲、压印、套形，简单零件的拉伸塑料制品，机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业及三资企业装配流水线等行业使用。

通用型315T四柱液压机 315T封头双缸冲压拉伸成型液压机性能特点

四柱拉伸机特点：设有空载快速下行，工作慢速靠模，拉伸完毕快速返回；压边缸上升速度控制，快速顶出退料缸退料时的压力大小可调。具有足够的刚性、精度高、耗电低；主缸、退料缸、压力缸可实现单一的点动动作（调试模具时使用），也可以联锁进行半自动操作活动横梁变速控制；该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构，除顶出制品外，尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。（可选配PLC控制、光栅保护、移动工作台装置）

通用型315T四柱液压机 315T封头双缸冲压拉伸成型液压机技术参数

| 机器规格 | 单位 | Y28-75 | Y28-100 | Y28-200 | Y28-350 | Y28-500 | Y28-650 | Y28-800 |
|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 参数 | | | | | | | | |
| 主油缸公称力 | KN | 500 | 650 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
| 主油缸液体最大工作压力 | MPa | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 压力 | | | | | | | | |
| 主油缸回程力 | KN | 25 | 30 | 55 | 100 | 160 | 200 | 200 |
| 压边缸公称力 | KN | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 压边缸液体最大工作压力 | MPa | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| 压力 | | | | | | | | |
| 退料缸公称力 | KN | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 活动横梁最大行程 | mm | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 压边缸活塞最大行程 | mm | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 退料缸最大行程 | mm | 150 | 150 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| 活动梁到最大 | mm | 700 | 700 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 |
| 工作台面最小 | mm | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| 距离 | | | | | | | | |
| 活动横梁空载下行 | mm/s | 355 | 355 | 200 | 230 | 210 | 190 | 190 |
| 两档3速拉 | mm/s | 16 ~ 42 | 15 ~ 35 | 15 ~ 30 | 12 ~ 26 | 8 ~ 25 | 7 ~ 22 | 6 ~ 19 |
| 升降速度伸 | | 26 ~ 42 | 20 ~ 35 | 15 ~ 30 | 14-26 | 15 ~ 25 | 15 ~ 22 | 13 ~ 19 |
| 快速回程 | mm/s | 180 | 210 | 250 | 140 | 85 | 75 | 75 |
| 压边上行 | mm/s | 120 | 95 | 100 | 85 | 85 | 80 | 75 |
| 缸下行 | mm/s | 随活动横梁 | 随活动横梁 | 随活动横梁 | 随活动横梁 | 随活动横梁 | 随活动横梁 | 随活动横梁 |
| 活塞杆速度 | | | | | | | | |
| 度 | | | | | | | | |
| 退料杆速度 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 工作台面左右(柱内) | mm | 450 | 550 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 有效面积 | | | | | | | | |
| 电机功率 | KW | 7.5 | 11 | 22 | 37 | 37 | 37 | 45 |

通用型315T四柱液压机 315T封头双缸冲压拉伸成型液压机使用说明

可根据客户要求定做生产5T至2000T各种规格的液压机、并为客户提各种型号液压机，根据客户要求定制油缸行程、设备开口高度、设备吨位、设备工作台面大小、工作速度等。使用户采购到合理、性价比高的设备，丰富的制造、生产经验，以精湛的生产技术，先进的生产工艺，精良生产设备，制造出优质价廉的产品。赢得了广大客户的信赖，具有较高的声誉。竭诚欢迎广大用户光临我厂洽谈业务。

通用型315T四柱液压机 315T封头双缸冲压拉伸成型液压机采购须知

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机

器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

贵公司愿为客户提供热情周到的市场分析、投资规划、场地设计、原料配方等售前服务和协助安装、调试、免费培训操作人员等售后服务。竭诚欢迎有识之士莅临惠顾，同谋发展、共铸辉煌。

售前服务：

接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计

售中服务：
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

24小时全天候电话服务，节假日照常服务。 **售后服务承诺：**

电话支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。

现场支持和故障恢复承诺 现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。

公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。