

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用

产品名称	漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4.50/kg
规格参数	品牌:恒信达 产地:江苏 服务:优质完善
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用_苏州恒信达环保科技有限公司

漆雾凝聚剂的使用方法是简单的，但是也需要根据现场情况进行调整，制定最合适的加药方案。公司提供专业的服务协助客户使用，以达到理想的处理效果。

漆雾凝聚剂使用过程中的常见问题及处理方法：

系统水浑浊，漆渣有粘性。说明A剂用量不足，应增加A剂用量；

漆渣有下沉，悬浮有小絮团，抱团间隙处明显澄清，且漆渣上浮率低，说明B剂用量不足；

漆渣下沉，漆渣上浮率低。悬浮有小絮团，抱团间隙处明显浑浊，若添加B无明显改善，说明A剂用量不足；

循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用_苏州恒信达环保科技有限公司

使用方法：1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；（注意：308系列A剂产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到9左右；再进行AB剂产品的投加）投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。产品储存：贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；漆雾凝聚剂A剂6个月、漆雾凝聚剂B剂3个月。

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂使用_苏州恒信达环保科技有限公司