

墙体现浇混凝土用免拆钢网 免拆捉浆网

产品名称	墙体现浇混凝土用免拆钢网 免拆捉浆网
公司名称	安平县泰邦丝网制造有限公司
价格	7.00/平米
规格参数	品牌:泰邦 规格:0.6*2.5米 产地:安平
公司地址	安平县纬一路5号安宝万创业辅导基地7号车间
联系电话	15932305559

产品详情

有筋扩张网适用于喷浆施工，扩张金属网板设备于苯板双面后可以直接喷浆构成破损墙体，替代现有的铁丝网，纤维网，施工上愈加活络，其广泛的习气性是一种快速施工，保温，防裂，防震，防火，节能的新工法。一、轻隔间有筋网（喷浆）（1）经济效益：

1、分量轻，易装钉于龙骨轻钢结构，施工快速。2、易裁剪，易设备水电管材。
3、墙面特薄，添加运用面积。（2）运用场所：1、上上层居处轻隔间，防火墙；2、结构隔户，隔间；3、楼中楼板，隔间墙；4、厂房内外墙，围墙；5、地下室防潮复式壁。二、免拆金属模板网（灌浆）经济效益：1、灌浆时自密实，免振捣；2、浇置后免吊销免清算；3、不需打毛，供应有用结合面；4、体积小，分量轻，易搬运；5、易切开，易使钢筋贯串，易绑钉；6、可防止暴模，坚持工地清洁；7、网孔易排水，并增强结构；8、防止混凝土外表发生裂缝；9、省工，省料，高效率；10、糜费模板支撑材。有筋扩张网又称模板网，是一种由薄形热浸镀锌钢板为资料，经加工成为有单向w型密肋骨架和单向立体网络的模板。其力学功用，自轻重，特别习气分段浇注混凝土，具有先进的科学性和广泛的适用性。其还可作为混凝土结构组成部份充分发扬加劲、竖向、水平拉筋的结构效果。当混凝土在模板后边浇注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，构成一个与附近浇注块相连的机器式楔。接缝的质量遭到严峻控制。其粘接及剪切方面的强度可与经过超卓处置的粗琢缝合相媲美。

经济效益：1、灌浆时自密实，免振捣；2、浇置后免吊销免清算；3、不需打毛，供应有用结合面；4、体积小，分量轻，易搬运；5、易切开，易使钢筋贯串，易绑钉；6、可防止暴模，坚持工地清洁；7、网孔易排水，并增强结构；8、防止混凝土外表发生裂缝；9、省工，省料，高效率；10、糜费模板支撑材。有筋扩张网又称模板网，是一种由薄形热浸镀锌钢板为资料，经加工成为有单向w型密肋骨架和单向立体网络的模板。其力学功用，自轻重，特别习气分段浇注混凝土，具有先进的科学性和广泛的适用性。其还可作为混凝土结构组成部份充分发扬加劲、竖向、水平拉筋的结构效果。当混凝土在模板后边浇注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，构成一个与附近浇注块相连的机器式楔。接缝的质量遭到严峻控制。其粘接及剪切方面的强度可与经过超卓处置的粗琢缝合相媲美。有筋扩张网特征：1、力学功用好，受侧压力小相当于一普通模板接受压力的60%，故可添加模板支撑龙骨量的40%。
2、直接查询浇注进程因本身的特别网孔，可使肉眼督查浇注工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。
3、自重轻，运送和设备便当仅仅一般定型钢模分量非常之一，设备快速，运送凌乱。

4、优化工艺，添加抗剪界面

浇注时砂浆经过网眼格孔渗透到界面而成一种抗剪功用非常志向的粗粒界面。5、便于穿筋和延续绑扎钢筋由免拆模板网的多孔性用布满的特种网格，略微用力便可运用12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，待钢筋穿越后板回方位便可。而免拆模板网也可以设备于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。6、习气分段浇注混凝土，施工文明模板，无须拆模或造接缝而做准备便可粘结下一次浇注混凝土，故此简化接口准备打工。

7、套接及裁剪操作简练多功用，凌乱切开，可根据所要求支模外形而屈折迂回成形。