

瑞金电解槽井冈山电镀槽丰城萃取槽高安樟树酸洗槽

产品名称	瑞金电解槽井冈山电镀槽丰城萃取槽高安樟树酸洗槽
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

产品详情

瑞金电解槽 井冈山电镀槽 丰城萃取槽 樟树酸洗槽 高安电镀槽 瑞金电解槽哪里定制？找江西蓝耀环保科技，您要找的瑞金电解槽这里都有。瑞金电解槽请拨打上方电话，厂家地址位于：江西省赣州市沙河镇沙河高速路口。蓝耀环保生产的产品质量保证，瑞金电解槽后服务完善，让客户满意是我们的服务理念。

品名：瑞金电解槽 pp酸洗槽 电解槽 电镀槽材料：聚丙烯板材作
用：物料的过滤、清洗或浸泡应用领域：化工行业、电子科技

基本结构：塑槽选用聚丙烯板材焊接而成，槽沿设置水封槽，使整个结构紧凑合理，而PP材料可耐盐酸、硫酸类强还原性酸的腐蚀，抗老化性能达五年以上，槽内采用耐酸麻石做保护板，以防带钢运行时冲击拉伤塑料槽体，槽沿水封槽，用塑料水封盖与之密封，可有效防止酸雾逸出，槽体两侧设置了保温层（适应气温较低的地方）以防热量损耗，降低蒸汽使用量，而不锈钢酸洗线塑槽内不放置石板，因不锈钢酸洗液对耐酸的石块腐蚀性特强，为此采用加宽酸槽，底板上可设置高分子塑料滑动辊，不但耐磨还有效地保护了带钢对底部的冲击。性能特点：

1、抗腐蚀、无渗漏。2、便于安装、维护和更换。3、使用寿命长、密封性能好。4、采用高分子塑料滑动辊，可防止酸洗过程中带钢表面拉伤。操作压力：常压操作温度：PP -10 ~120 、PVC -10 ~65
适用介质：几乎所有的无机介质和大多数有机溶剂。具体请参阅有关的聚丙烯耐腐蚀性能资料。重量轻：由于聚丙烯的比重（密度）仅为0.91~0.93，是树脂中较轻的材料，所以本设备非常轻便，对设备的运输、安装、维修均比较有利。瑞金电解槽还可以卖到；南昌市、[景德镇市](#)、萍乡市、新余市、九江市、鹰潭市、赣州市、吉安市、宜春市、抚州市、上饶市；乐平市、瑞昌市、共青城市、庐山市、贵溪市、瑞金市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市。