

# 油漆凝聚剂 油漆凝聚剂使用方法

产品名称	油漆凝聚剂 油漆凝聚剂使用方法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4.50/kg
规格参数	品牌:恒信达 功能:油漆污水处理 效果:去除率高
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

### 油漆凝聚剂 油漆凝聚剂使用方法

油漆凝聚剂产品是专门解决喷漆房循环水漆渣的水处理剂，该产品是环保型产品，使用方法简单。油漆凝聚剂主要分为a剂和b剂，先投加a剂使漆渣与水分离开来，再投加b剂使漆渣凝聚上浮。根据不同的水处理系统，需要制定合适的加药方案。部分需要先投加碱使污水pH值到达9左右，再加入ab剂。

### 油漆凝聚剂使用方法

#### 1、量化控制：

A剂添加量：3‰； B剂添加量：3‰；

（若已知过漆的重量，可控制AB组分总重量为过漆量的15%—30%左右，量化比例A: B=1:1）

#### 2、加药方式：

药剂可以人工添加,也可以采用计量泵自动添加，根据过喷漆量的大小来调整计量泵的液流速度与流量大小。

#### 3、加料顺序：

上班前加A组分。A组份加药点：位于系统出水口处；

加入A组份后，测量废水的PH值，应控制在PH=8-9。如PH值低于7，可用片碱调节PH值；

下班前半小时，加入B剂；B剂加药点：位于系统进水口处；

等漆渣完全上浮后，通过打捞或自动清渣装置，将漆渣有效分离即可。

产品储存：贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；油漆凝聚剂A剂6个月、油漆凝聚剂B剂3个月。

油漆凝聚剂 油漆凝聚剂使用方法

苏州恒信达环保科技有限公司