

四网合一光缆交接箱图文详细介绍

产品名称	四网合一光缆交接箱图文详细介绍
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:众诚 规格:齐全 材质:SMC
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

产品详情

四网合一光缆交接箱图文详细介绍是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网、广电网络) 三网骨干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,能够完成大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功用。该商品的运用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体选用不锈钢资料制造,抗腐蚀耐老化,运用寿命超过20年。壳体门框附近选用凹槽构造,硅橡胶密封,密封功用到达GB4208--1993中IP级请求。壳体门锁选用三面齿轮推杆组织,是敞开和封闭箱门时更显轻松。箱体内部夹以隔热资料,能有用避免箱内凝露的发生。选用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有用空间,大容量为720芯

卡接式装置FC,SC适配器。前后设通道,可便利跳线灵敏跳接 12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全部正面操作。有牢靠的光缆固定,开剥和接地装置。各部件方位和按排,确保光缆在任何方位时曲折半径大于40MM。光缆进壳体接口处,突破传统方法防水接头处理光缆密封疑问

作业环境：*环境温度：-40 ~ +60 *相对湿度：40 时小于95%* 大气压力：70 ~ 106Kpa

商品特色*选用熔配一体化抽拉式模块，使交代箱容量大，密度高。*箱体选用高强度SMC聚脂箱体，具有杰出抗腐蚀、耐老化功用，能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的作业环境*箱体具有杰出的密封功用，防护等级到达GB/T4208IP65级。*具有极好的装置功用及防损坏功用。*箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地维护装置。*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ *箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧外表 980N，门铰链 200N*机箱的密封防护等级：到达GB4208规范中IP65级*阻燃功用：到达GB4609/FV-0级*密封功用：到达GB4208/IP53请求*负荷值：壳盖 980N，侧外表 400N，支撑件 200N*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N