200KVA大功率变频电源|200KW变频电源|200000VA变频稳压电源

产品名称	200KVA大功率变频电源|200KW变频电源|200000VA变频稳压电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华鑫泰电气 型号:HXT-533200 规格:三进三出
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

200KVA大功率变频电源|200KW变频电源|200000VA变频稳压电源厂家产品特点：

l 控制部分：单片机数字控制，纯正弦波输出，保护功能齐

l 电流采样：采样霍尔传感器，合理控制输入输出工作电流

l 核心组件：日本三菱功率模块，逆变输出全桥稳定、平衡

l 显示窗口：LED高清数码显示，一目了然，便于生产测试

l 过载能力：超载能力强，瞬间可承受负载冲击电流的3倍

l 稳频精度：稳频精度高，输出频率稳定率高达±0.01Hz

l 频率范围：频率范围广，输出频率40Hz-499.9Hz任意调节

l 稳压精度：稳压精度高，稳压精度高达±0.5%(纯阻性负载）

l 反应速度：反应速度快，100%加载减载，稳压反应时间≤2ms

l 安全性能：安全更可靠，采用隔离变压器输出，抗干扰能力强

200KVA大功率变频电源|200KW变频电源|200000VA变频稳压电源技术参数：

品牌	HXT/华鑫泰
型号	HXT-533200

容量		200KVA三相
输	电路方式	IGBT/PWN脉宽调节方式
	相数	三相（三相四线制）
入	电压	380V±15%
	频率	50HZ/60HZ
输	波形	纯正弦波 SINE WAVE
	相数	三相四线
出	电压电流	低档(0-260V)555.5A 高档（0-520V）277.7A《电压可定制》
	频率	工频50HZ/60HZ （40-499.9HZ可调）《中高频可定制》
频率稳定率		≤±0.01%
电源稳定率		静态≤1% 动态≤2%
总谐波失真度		THD≤1%
波峰因数比		3；1
相位角		相位120°±1°
效率		≥92%
反应时间		≦2ms
显示方式/解析度		4位LED数码显示电压0.1v,电流0.01A,频率0.1HZ,功率1W,功率因数0.001
保护功能		保护开关,电子电路快速侦测过压,过流,过温,超载，短路，报警及自我诊断装置
绝缘阻抗		DC500V≥20MΩ一分钟
噪音		1M处小于60dB
冷却装置		强制风扇冷却
工作环境		湿度90%以下 温度-10--50°C 海拔1500米以下
外观尺寸(H*D*W)		1500*1100*1600
重量(KG)		1350KG