JLSZY-12W整体树脂浇注干式计量箱三相四线

产品名称	JLSZY-12W整体树脂浇注干式计量箱三相四线
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:工力 变比:30/5 产品:温州
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

JLSZY-12W整体树脂浇注干式计量箱三相四线具有大爬距、计量准确、防窃电、耐过电压、免维护、高动热稳定、防爆、 过载200%等特点本产品适用于交流50Ｈｚ
，额定电压10kV三相线路中供电压、电流作电能计量用。 JLSZY-12W整体树脂浇注干式计量箱三相四线

主要技术参数： 3.1、本型产品采用特殊的户外材料整体注封而成，能适应户外风、沙、雨、雾、露、紫外线、温差（-45℃～＋65℃）等自然环境，免除了油浸式产品漏油及油劣化、易燃、易爆的缺点，实现无油化，免除了每年油浸产品的预防性试验的麻烦，节约了大量的人力物力。 3.2、本产品电压互感器加强了一次线圈的端绝缘和层间绝缘及安装电容屏装置，具有耐雷电冲击、操作过电压、谐振过电压、高频过电压、低频过电压等性能。 3.3、高、低均有封盖，加强防窃电效果。 3.4、在本体上用雕刻上变化，具有清晰明了、不易磨损、永久不会退色、方便核对等特点，以避免通过更换标牌及改变标牌变比来窃电。 3.5、电压铁芯均采用进口优质冷轧取向硅钢片生产，电流铁芯采用优质取向硅钢片或合金生产。 JLSZY-12W整体树脂浇注干式计量箱三相四线

主要技术参数： 4.1、安装场所：户外（户内）； 4.2、环境温度：-45℃～＋65℃；
4.3、海拔高度：≤4000米； 4.4、额定绝缘水平：12/42/75kV;
4.5、电压互感器感应耐压水平：28kV或35kV； 4.6、产品接线方式：V/V；
4.7、沿面爬电距离：≥520mm； 4.8、耐过载能力好：可过载200%（用户要求时）；
JLSZY-12W整体树脂浇注干式计量箱三相四线

其它参数如下： 1.产品一次可以为双变比,但变比的范围宜控制在倍以内,如25-50A或30-60A等。
2.可提供6kV电压等级产品，外形尺寸不变。
3.如用户要求电流、电压部分可载200%，但需在订货时注明。
4.顾客如另有其它要求（如动热稳定、容量、功率因数、过载等方面），
可与我公司技术部协商后确定。