

除锈加仑便携式喷砂机 除锈喷砂机 喷砂机厂家

产品名称	除锈加仑便携式喷砂机 除锈喷砂机 喷砂机厂家
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

除锈加仑便携式喷砂机 除锈喷砂机 喷砂机厂家

喷砂机尺寸。

设备外形尺寸：5600mm长800mm宽1800mm高

设备工作室尺寸：1000mm长*600mm宽*850高

除尘箱尺寸：1000mm长*1000mm宽*2200高

布袋式除尘：直径140*1000mm 25只

除尘风机：3KW 380V 50HZ

上旋风式分离器尺寸：1700mm高*500直径

自动输送机构：0.37KW 380V 50HZ[速度可调节]

自动枪架：0.75KW 220V 50HZ[速度可调节]

驱动电机功率为：0.37KW 380V 50HZ

照明：220V 18w日光灯2只

枪的数量：10只（铝合金喷枪 带碳化硼喷嘴）

外壳：2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：2个镜框

门：开门800mm高*600mm宽

实用于46目-320目磨料

空气压力因大于5bar(kg/cm²) (空压机是需方设备) [空压机在6立方米上]

工作室内载重量：75公斤

总功率：4.62KW

总重量：1.4T

机器构成

输送式自动喷砂机主要结构包括主机、喷砂舱、集尘箱、上旋风分离器、输送装置、电气控制等。

机器的加工生产效率：

处理宽度为1560 mm的普通不锈钢板材的速工为每分钟0.5—2米包括正反两面，并且表面达到sa2.5级,电路原理图及机械原理图载录在说明书内。

机器的原理采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到钢管喷砂的目的。

机器的特性1.先进性本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。2.安全性本机采用全自动化喷砂作业，plc智能化微电脑控制，真正做到安全生产。3.效果好小滚轴步进、自转功能喷砂效果好。4.效率高本机配置喷枪12支，可根据需要调节,采用双向变频调整,输送速度可调节。5.节约本机配有上旋风分离器，能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存，因此磨料可循环使用，从而大大降低磨料消耗，做到节约成本.6.环保本机采用半密封式作业，并配有集尘箱，能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存，固本机不产生任何环保不达标指数。

安全保证措施和环保1、人身安全保证措施喷砂机门与喷砂作业联锁：只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。另外还配有专业的操作人员进行现场培训。2、设备运行安全通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁：只有通风除尘系统正常工作后，才能进行喷砂作业。各机械运转部位按照通用规范设置防护罩。3、环保：A、涉及的环保问题有：工业粉尘、振动、噪音。工业粉尘排放设置通风除尘系统，排放浓度 120 mg/m³，排放速率 3.5Kg/hB、振动整套系统产生振动的主要设备为风机，解决振动的措施为：为风机配

制减振装置、隔音室及减振接管。C、噪声噪声产生有两类：第一类为风机噪声，其解决方案为选用低噪音风机和配置消音器；第二类噪声是喷砂时喷枪出口处的空气动力性噪声和磨料打击工件的碰撞声，其对策是：让喷砂作业在密闭的箱体内进行，降低噪音。噪音可从原来的85-90分贝降低至70分贝以下。

D、.环保：除尘采用LZB-80型滤芯除尘器，除尘效率达99%，粉尘浓度 < 100mg/m³，符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准和GBJ4-73工业“三废”排放标准。E、噪音：整机设备 70DB（国家标准）