

# 户外加仑移动高压喷砂机 除锈喷砂机 东升喷砂机

产品名称	户外加仑移动高压喷砂机 除锈喷砂机 东升喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

## 产品详情

户外加仑移动高压喷砂机 除锈喷砂机 东升喷砂机

设备外形尺寸：5600mm长800mm宽1800mm高

设备工作室尺寸：1000mm长\*600mm宽\*850高

除尘箱尺寸：1000mm长\*1000mm宽\*2200高

布袋式除尘：直径140\*1000mm 25只

除尘风机：3KW 380V 50HZ

上旋风式分离器尺寸：1700mm高\*500直径

自动输送机构：0.37KW 380V 50HZ[速度可调节]

自动枪架：0.75KW 220V 50HZ[速度可调节]

驱动电机功率为：0.37KW 380V 50HZ

照明：220V 18w日光灯2只

枪的数量：10只（铝合金喷枪 带碳化硼喷嘴）

外壳：2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：2个镜框

门：开门800mm高\*600mm宽

实用于46目-320目磨料

空气压力因大于5bar(kg/cm<sup>2</sup>) (空压机是需方设备) [空压机在6立方米上]

工作室内载重量：75公斤

总功率：4.62KW

总重量：1.4T

## 一、机器构成

输送式自动喷砂机主要结构包括主机、喷砂舱、集尘箱、上旋风分离器、输送装置、电气控制等。

## 二、机器的原理

采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到玻璃雾化的目的。

砂作业，具有以下功能：1、可全天候作业，工作不受外界环境干扰。2、粉尘等污染物排放符合国家环保标准。3、采用气力回收式磨料回收方式。4、故障率低，维护简单、费用低。采用的国家标准和规范1、JB/T8355-96 抛喷丸设备通用技术条件2、GB/T522611-1996

工业机械电气设备通用技术条件3、GB12348-90 工业企业界的噪声标准4、GB16297-1996

大气污染物综合排放标准5、GB12801-91 生产过程安全、卫生要求总则6、GB12265-90 机械防护安全距离