

碳钢20号国标平焊法兰生产厂家

产品名称	碳钢20号国标平焊法兰生产厂家
公司名称	盐山县恒山管件制造厂
价格	20.00/片
规格参数	材质:碳钢 型号:300 压力:16
公司地址	盐山县孟店乡贾金村（经营场所）
联系电话	0317-5128609 13463175252

产品详情

平板法兰的主要作用是：

- 1、连接管路并使管路保持良好的密封性能；
- 2、如果某一段管路出现问题，便于对某段管路的更换；
- 3、管路出现故障，便于拆开检测。

平板法兰在国内行业内的一般管道上用量是*多的。平板法兰压力从0.25MPA到4.0mpa。一般小口径法兰的内径比管子外径略大1-1.5mm，大口径法兰盘留的还多，*少2mm以上。留出这样的余量，是为了在安装过程中可以做适当的调整，以免影响法兰不锈钢法兰与管道焊接。平板法兰的密封面一般分为两种:一种叫FF面的，也就是全平面法兰盘，这个法兰盘就如一个圆盘，中间有孔。再在周围打上相应的螺栓孔，这就叫做全平面法兰盘。另一种是有水线的，就是在法兰盘法兰盖上车出来一个台。叫做水线台或密封台,然后再在上面用车床车出两到三条止水线，这叫做平面突面法兰盘。这个止水线是起密封作用的，把密封垫片放到两片法兰盘中间，再用螺栓坚固夹紧，起到了密封的作用，止水线只对软性材料的密封垫片才作用。

法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。

耐磨性：陶瓷复合钢管的内衬陶瓷层中Al₂O₃含量大于95%，显微硬度HV1000-1500，因而具有极高的耐磨性，其耐磨性比淬火后的中碳钢高十余倍，优于钨钴硬质合金。

2、耐腐蚀性陶瓷属中性材料，化学性能稳定，具有优异的耐腐蚀性和耐酸性，可抗各种无机酸、有机酸、有机溶剂等，其抗蚀程度是不锈钢的十倍以上。

高压法兰大量的测试表明本法兰在承受大弯曲负载时，仍不会泄漏或松脱，实际测试：DN15规格的高压自紧式法兰焊在管道上经受多次冷弯，高压自紧式法兰连接处不泄漏，且螺栓不松动。正常的管道应用中，高压自紧式法兰不会存在承受过载压缩的情况;在较高压缩负载发生时，高压自紧式法兰上的大负载由管道的极限强度确定。而正常情况下锻打法兰时常采用水淬处理。

泰拓管件制造厂主要生产 18- 2020新材碳钢管件、不锈钢管件、不锈钢法兰、合金管件、弯头、三通、法兰、大小头、弯管、锻制承插管件、等各种优质管件，全国弯头法兰低价批发，在河北地区具有深远的影响力。也具也可根据用户需要订做各种非标、异形管件。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等管道工程。公司自建立以来，一贯坚持以客户需求为产品开发的根本，以科技兴业的立厂的思想，以人才为本，求真务实、精益求精，利用先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托，以严格的生产管理品质控制做保证，产品从原材料的使用，到包装都经过严格的挑选和评估。

平板法兰的锻造可分为自由锻、墩粗、挤压、模锻、闭式模锻、闭式墩锻。闭式模锻和闭式墩锻由于没有飞边，材料的利用率就高。用一道工序或几道工序就可能完成复杂锻件的精加工。