

防静电撕膜胶带 贴片胶带 无声胶带

产品名称	防静电撕膜胶带 贴片胶带 无声胶带
公司名称	昆山权富莱胶带有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

撕膜胶带 贴片胶带 无声胶带

适用范围 电子厂，LCD偏光片贴片胶带

胶系 热熔压敏胶 油胶，水胶

1. 范围：为LCD行业生产。适合于大屏偏光片剥离工序。

满足进口自动贴片机作业。

1、使用範圍：

本產品使用於液晶顯示器件中用做偏光片離型剝離（自動貼片機用）及保護膜揭示的偏光片剝離。

2、原料：本產品基材使用PET，膠體使用橡膠彈性體和樹脂。100%不含溶劑和丙稀酸，無毒無異味，具

良好的透明性和環保功能。3、技術指標：項目 規格值 單位 厚度 0.55-0.06 mm 介電擊穿電壓 5.5 V 靜態靜電量 小於等於0.05KV KV 動態靜電量 小於等於1.03KV KV 抗拉力 40 解卷性能 平穩無聲 膠體粘性

根據要求調整4、質量保證：本產品為液晶顯示器廠家專業研製，式樣合格後，保證質量的穩定。

5、服務保證：

產品生產與引進設備本土化生產。保證接單後十天之內到貨，且提供生產商直供優惠服務。

6、保質期：根據產品規格，存放於溫室，乾燥的潔淨環境中，保證使用期為兩年。（未開封）

撕膜胶带无声胶带 托底胶带 偏光片剥离胶带 贴附排废保护

此偏光片撕膜胶带无声胶带在PET/BOPP基材表面涂布亚克力胶水，背涂硅油离型

，达到高剥离无声效果。应用于自动背光源装机撕膜、偏光片上的保护膜剥离及噪音管制场合的一种高

剥离包装，

优点：

- 1.具有较高的剥离强度，使用过称不会有残胶遗留。
- 2.高速解卷噪音小，不影响周边的生产环境。
- 3.涂胶均匀，抗拉性强，耐老化性能好。
- 4.符合ROHS要求。

技术参数：

型号：ET-2200N、ET-2200A、PT-2200N、PT-2100N、PT-2000N、ET-4200B、ET-4200-3B

基材：PET、BOPP

胶水类型：亚克力

总厚度（mm）：0.05/0.06/0.064

颜色：透明偏黄/白色/透明

适用温度（ ）：常温-150

抗拉强度（N/25mm）：95-150

粘着力（N/25mm）：5-10

解卷力：轻松

8.常用规格：

18mm*300m、24mm*300m、25mm*300m、

20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m。

贴片胶带,撕膜胶带,无声胶带 排废胶带

详细信息：本产品是经特殊研制而成的特殊胶带,一直以来受客户赞誉,用于LCD行业的偏光片粘贴用.

用途 TFT-LCD偏光片传输及剥膜用？

特点 不留残胶,噪音小,涂胶均匀,抗拉性强

名称：TFT-LCD偏光片剥离胶带,无声胶带,剥膜胶带,撕膜胶带,排废胶带,偏光片撕膜胶带,贴附胶带,揭

膜胶带,LCD剥离胶带,拉模胶带,POL胶带

撕膜胶带型号：qfl56

排废胶带宽度：24 ± 1 mm

剥膜胶带长度：500M or 330M (-0,+10 M) per roll

材质：OPP PET POL

厚度：3.6 ± 0.02 mm

宽度：35 ± 1 mm

无声胶带内径：76.2 ± 0.2 mm

本公司欢迎各界共同开发新商品及用途。

ET8495,PET3305,PET2755A,LCD偏光片离型纸剥离胶带,性价比更优越

偏光板保护膜撕除胶带:是专为撕除偏光板Polarizer Peeling Tape (偏光剥离胶带).

This tape is help to remove the liner of polarizing plate in LCD.

TFT-LCD液晶荧幕显示器业(撕除偏光膜上之PET,PE保护膜)保护膜专用胶带。

适用于偏光板撕除保护膜流程，具有良好的黏性及离型力，依客户制程机械性能将板面保护膜迅速撕除。

材料有白色及透明色 PET材质为基材,采用亚克力胶系。

耐磨擦、不残胶、拉力轻、不翘边,剥离保护膜万无一失。

物性标准：(平均数据)

耐温度：130 粘著力：0.55 kg/in. 拉力：3.0kg/in. 伸展率：200 %。

规格：

产品尺寸：厚度：0.05mm 0.07mm 长度：500M 宽度：24mm ，卷管