

# 茶色透明防静电自粘盖带 双面抗静电热封上盖带

产品名称	茶色透明防静电自粘盖带 双面抗静电热封上盖带
公司名称	昆山权富莱胶带有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

茶色透明防静电自粘盖带（单面）双面抗静电热封上盖带

SMT上盖带茶色防静电自粘盖带透明防静电上盖带32mm

透明盖带主要应用于贴片式电容、电阻、集成块、芯片,能配合PS、PC、PVC、PET材质的载带等SMD编带包装

详细描述：自粘型上带（Cover Tape）为载带配合使用的产品，又称“上盖带”。

自粘式的外观有：透明和茶色两种，在封合时不用加热。其材质分为封合面和基材面，

并具有一定的韧性及延展性，达到物性测试标准,并符合国际环保要求。

规格范围：5.3mm,5.4mm,9.3mm,13.3mm,21.3mm,25.5mm,37.5mm,49.5mm 一般自粘式长度为：200M/卷。

封合条件

1. 本公司自粘上带配合黑色料载带，封合压力：2kg-5kg；封合速度：30mm/s-50mm/s；封合刀宽：0.5mm-0.6mm.
2. 本公司自粘上带配合透明料载带，封合压力：2kg-5kg；封合速度:30mm/s-50mm/s；封合刀宽：0.5mm-0.6mm.
3. 拉力范围：按封合条件可控制在EIA-481-2国际标准范围内 30gf-100gf。

上带规格书(单位:mm) 下带规格 8 12 16 24 32 44 56

上带厚度 上带规格 5.3 9.3 13.3 21.3 25.5 37.5 49.5 0.06 (+0.02) 本产品材料辨识：

本产品外观呈透明和茶色，与普通上带相比，不但表面平滑，而且质软手感好，无污点、水纹，并且绝无断层

自粘盖带贴片式电容 透明防静电载带上带

主要功能与特性：

盖带又称上带，产品有：热封盖带、自粘盖带；

1、适用载带材质为PS、PC、PET、ABS等；

2、颜色：透明和茶色；防静电和不防静电

3、上盖带规格有：5.4mm 9.3mm.13.3mm.21.3mm.25.5mm 37.5mm.49.5mm.65.5mm、81.5mm等配套载带规格为：8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm等。

包装规格：自粘盖带200米每卷。

热封盖带在热量与压力施压时，热启动盖带便能牢固粘接。

盖带在触点牢固粘接，消除了加热校准时间，元件封合包装更方便快捷；

载带与盖带的兼容性直接影响两者的粘结效果；我们为你提供匹配极佳的盖带，使你的元件被一致、精确的封装；我司目前生产的热封上带和自粘盖带与各公司的载带相容性很高，而且也不会因为品牌的不同而影响封合品质。适用于所有料带，密度均匀，剥离强度一致，内外层具有防静电功能，进口材质物美价廉。

PE热封上封装载带透明双面防静电上盖带

材质：适用PC、PS、PET、ABS、自粘型和热封型、无色透明、雾状、褐色等、带宽：9.3-65.5mm可以根据客户需要裁剪每卷；适用于所有的载带；密度均匀，剥离强度一致，内外层电子耗散，具有防静电功能；进口材料物美价廉。

常规尺寸：5.3mm、5.4mm、5.5mm、9.3mm、13.3mm、21.3mm、25.5mm、37.5mm、49.5mm、65.5mm、81.5mm等可根据要求代客加工，分切各种材料规格。长度：300M/卷、480M/卷；1500M(缠绕)；3000M(缠绕) 6000M(缠绕)，可根据客户要求个性化定制。

封装材料：PS载带、PET载带、PC载带、HIPS载带、PE载带、纸类载带。

材料特性：普通型、防静电型、导电型、耗散电型、抗静电型。 热封性能：  
低温节能型（90-130°）、高温型（170-230°） 纸带专用型 材料颜色：透明、雾状，单面防静电，  
双面防静电

13.3自粘上带 防静电自粘膜 螺母盖带 铜片上盖带 镍片盖带 散热片

颜色：茶色 透明 防静电和不防静电

13.3抗静电自粘上盖带规格：13.3X200上带，宽度13.3mm，长度200M/R。厚度是0.07mm，±5。

主要材料成份：PET，压感材料。

产品表面电阻值：10<sup>10</sup>-11 / ，或以上。

13.3抗静电自粘上盖带适用于16mm带宽的SMT载带，自粘型封合SMD包装。产品应用于LED，IC，贴片螺母，五金件等SMD电子元件。

元件品种繁多，规格型号各异，所以编带的大小也不同。本公司开发的抗静电自粘上盖带规格较齐，其材质也根据不同的要求，提供不同的材料，产品已全面通过SGS国际认证，全部流程自己生产,可依据客户要求的宽度分切.质量保证!欢迎咨询订购!欢迎来电咨询，（本工厂专业供应热封上带,冷封上带，规格齐全,质量保证，价格从量，欢迎来电咨询：18068088565

热封膜LDE专用上带盖带5.4MM\*300M

热封盖带，广泛应用于电子封装领域。本公司自主研发的低温热封上盖带使用温度在90°C~130°C之间。本公司生产并出售热封上盖带原膜，宽度为935mm，可以根据客户要求分切。

分切后成品常规宽度为5.3mm、5.4mm、5.5mm、9.3mm、13.3mm、21.3mm、25.5mm、37.5mm、49.5mm、65.5mm、81.5mm等。

长度为300M/卷、480M/卷；1500M(缠绕)；  
3000M（缠绕）6000M(缠绕)。可以根据客户要求分切出相应规格的成品。

载带材料：PS、PET、PC、HIPS、PE等。

功能分类：普通型、防静电型、导电型、耗散电型、抗静电型 双面防静电