

宠物用品TPE材料

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 宠物用品TPE材料 |
| 公司名称 | 东莞市戈塑新材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇美南恒昌荣工业区厂房一楼D区 |
| 联系电话 | 18665121568 |

产品详情

产品说明

特性

宠物用品TPE材料以聚氨酯弹性体材料为主基材的共混改性TPE，成型快，易出模，可单色、双色注塑成型。

- 1、手感柔韧爽滑；
- 2、表面均一、干爽，耐刮擦，不易粘灰；
- 3、耐黄变，耐汗水，耐化妆品；
- 4、与PC/ABS可强力粘合，无任何脱胶现象；
- 5、阻燃等级达UL 94-V0。

主要功能

产品应用

- 1.狗盆
- 2.宠物玩具
- 3.

4

加工方法

- 单色注塑
- 双色注塑

环保认证

- ROHS
- REACH
- EN71-3
- PAHS
- FDA
- Phthalate

底色

- 本色

气味

- 轻微

外形

- 圆柱形/椭圆形颗粒

贮藏期

- 12个月以内
- 通风干燥，常温，避光

物理性能

测试结果

测试单位

测试方法

比重

1.20--1.30

g/cm³

ASTM D792

硬度

25--95A

shoreA

ASTM D2240

熔融指数

5--10 (5KG *180)

g/10min

ASTM D1238

成型

参数

单位

备注

干燥温度

80

干燥时间

2

hr

射嘴温度

170--190

前段温度

180--210

中段温度

170--200

后段温度

160--190

5000吨产能 量身定制解决方案

A customized solution for 5000 tons of capacity.

厂房面积8000平方米，TPE原料月产量高达500吨以上，[5条专业的TPE原料生产流水线](#)。

提供免费打样服务，根据产品需求量身定制TPE原料解决方案，提高产品附加值。

先进生产设备 完善的检测流程

Advanced production equipment perfect testing process.

采用业内先进的水下造粒设备，以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。

戈塑拥有全面的TPE原料检测设备，如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。

原料严选 国际认证品质监控

International certification quality monitoring.

TPE原料均采购国内外品牌优质供应商，每批产品经过多次质检，FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。

通过国际ISO9000：14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。

专业团队 打造精心工艺

Professional teams create elaborate processes.

一批高分子专业的研发团队，均有硕士、学士等TPE原料研究基础。

30年高分子行业经验，通过专业的TPE材料工艺研发，为客户量身定制TPE原料方案。

免费提供技术支持，为您提供合理您产品的TPE原料

以及相关产品材料的解决方案

销售服务网络遍布，提供快速供货上门，及时给您更快的交期，实现线上线下解决您的难题。

提供[TPE原料免费试样服务](#)，免费送样到场，1小时迅速出样，打样速度快，成功率高达99.8%

专业客服团队提供贴心服务，24小时在线咨询，2小时解决客户问题，竭诚为您服务。