

# PFG300铁氟龙管挤出设备

产品名称	PFG300铁氟龙管挤出设备
公司名称	江苏尚科机械科技有限公司
价格	80000.00/件
规格参数	品牌:尚科 型号:PFG300 产地:常州
公司地址	常州市新北区吕墅三路5号
联系电话	051968956393 13338809022

## 产品详情

- 1.四氟成套设备厂家-推管机线：管挤出机、模具设计、加热圈、自动上料一站式服务；
- 2.PLC智能控制：连续挤出，自带烧结，自调同心度，自动上料；
- 3.挤出管质量：表面光滑如镜，高抗张力、高拉伸强度、高密度；
- 4.专业技术指导：安装调试，操作运行，工艺设定，维护保养，售后服务，原料渠道。

### 一、设备操作环境要求

1. 场地地面要求平整，场地荷载不小于设计规定。
2. 操作平台需要洁净空间，减少灰尘进入，车间要有通风管道,便于通风散热。
3. 工业用电标准380V 50Hz 3P，电压可根据用户需求定制。
4. 空间配置配电柜，压缩空气等配套设备。
5. 设备需要配备冷却水系统，可用二个桶/水箱配合冷却泵用来循环利用水资源。
6. 厂房室温建议控制不高于28 ° C。
7. 纵向立式挤出设备从上向下挤出，设备安装在平台或者楼层上，空间高度3.2-3.8米左右。
8. 需要考虑设备纵向的有效距离，设备固定的圆孔下方要保证足够的高度，以满足挤出成品四氟管长度的要求。

## 二、设备参数表格

机器型号	PFG150	PFG300	PFG500
机器加工类型		垂直柱塞式挤出机	
功率	15kw	22kw	72kw
挤出外径范围	20-150mm	150-300mm	300-500mm
挤出厚度范围	3-30mm	3-30mm	6-30mm
厚度误差	0.1-0.2mm	0.1-0.2mm	0.1-0.2mm
外径误差	0.1-0.5mm	0.5-2mm	1-2mm
挤出管的长度		可以连续挤出无限长	
每小时产量KG	8+	10+	13+
电压频率	380V 50Hz 3P	380V 50Hz 3P	380V 50Hz 3P
模具	模具尺寸根据客户规格定制，模具整套包含模具主体，挤出头，连接法兰，配整套高温加热圈，整套传感器，冷却水套系统，连接高温线，模具。表面光洁度特殊处理光滑耐用耐腐蚀，保温棉厚度5mm以上，加热厚度大于10mm。		

## 三、设备安装示意图，模具安装示意图

机器型号	一楼高度	机器高度	机器上方空间	楼层开孔孔径
PFG150	3000-6000mm	2460mm	1000mm	300mm
PFG300	3000-6000mm	2879mm	1000mm	450mm
PFG500	3000-6000mm	3100mm	1000mm	650mm

## 四、设备与模具的保养维护

1. 定期检查液压油的高度，清洁度和温度。
2. 建议每半年更换一次液压油。
3. 密封件有磨损及时更换。
4. 模具注意及时做清洁保养，表面涂薄层防护油。
5. 加热圈温度传感器轻拿轻放，妥当存放。

## 五、配件和备件说明

1. 设备由主机，液压站，控制柜，自动加料机，加热腔，模具等多个配件组成。设备必要配件随设备发给客户。
2. 设备必要配件清单随设备同时发给用户。
3. 用户在购买我公司设备时，除必备的配件外，我们会配备必要备件给到用户更换，维修设备。备件均为标准件，可以在当地市场购买。

## 六、工艺指导方式

1. 由于设备的特殊工艺，发货之前可以到厂内免费学习设备的安装，调试，运转，换模具，维护保养，工艺指导等。
2. 若由于受距离，人员，时间等不便因素影响，不能来我司学习，我方可在对方同意的条件下安排工程

师上门指导设备的安装，调试，运转，换模具，维护保养，工艺指导等。

3. 我方也可以进行远程指导，用户可选择如电话，视频，邮件等其他方式学习设备的安装，调试，运转，换模具，维护保养，工艺指导等。

## 七、关于售后

1. 用户自收到机器之日起，机器所有配件保修期一年。保修期内免费提供维修指导服务。

2. 若保修期外配件出现问题及时联系说明问题，24小时内跟踪解决。

3. 若我方在当地有经销商，可联系当地经销商协同解决。

4. 所有关于设备的问题都可以通过邮件，视频，电话等方式向我方咨询。

咨询服务电话：+86-0519-83999079 / +8619975113419