

# 下水管道堵水气囊A下水管道堵水气囊厂家定制

产品名称	下水管道堵水气囊A下水管道堵水气囊厂家定制
公司名称	衡水广锐橡胶有限公司
价格	490.00/个
规格参数	品牌:广锐 型号:D600 D800 D1000 产地:河北衡水
公司地址	滨湖新区
联系电话	13303381343

## 产品详情

### 下水管道堵水气囊A下水管道堵水气囊厂家定制

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。管道封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。管道封堵气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点是：1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、超强膨胀性。污水管道塞使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免气囊破损。2、闭水实验气囊污水管道塞如暂时不用，应有滑石粉将皮囊外层涂摸，并放置在通风干燥处，防止将皮囊扎破。3、满水试验气囊，污水管道塞不得与火源、油类及有机溶剂接触，不得与尖锐硬物放在一起，防止将气囊扎破。4、如发现闭水实验气囊；污水管道塞漏气，可在需修补处，用砂轮或木锉将其表面打毛，用汽油清洗后，涂上胶粘剂复盖胶片/胶布修补。检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算一定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大导致气囊破裂）。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。3、用于燃气、天然气、石油管道专用封堵气囊（与普通封堵气囊有区别）时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。二、使用中：保持管道封堵气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊，因为所用气泵功率大小品牌质量不等与充气的速度有一定差异，所以在地面充气时必须计算将气囊充鼓起来所需要的时间，在管道内使用时，如已达到气囊在地面上鼓起来的时间，而压力表还没有反应，则必须停止施工，先查

明是气囊还是配件的原因，使用完毕应立即对管道封堵气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后

方可入库