

万盛工地扬尘监测仪器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 万盛工地扬尘监测仪器 |
| 公司名称 | 重庆渝川天捷环保设备有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | tj-85:1500*1200*1000 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址） |
| 联系电话 | 15330353393 |

产品详情

万盛工地扬尘监测仪器

主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器，结合视频监控系统、气象系统，实时监控该区域颗粒物浓度变化，通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室，管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据，对监测数据进行管理分析，实时监督城市各区域扬尘状况，实时对扬尘敏感区域进行监测，提供对在工地及重点交通干线24小时全天候监控手段，变从前的被动管理为主动管理，大幅度减轻人员巡视工作量，为城市环境管理、提供可靠的依据，为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划，为完成环境空气质量达标打下坚实基础。

功能特点

- 1、人机交互界面，美观大方，信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
- 2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
- 3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式，可将数据信息传输至指定的环境监测网，实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据，并设定参数;
- 4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术，实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
- 5、实时的在线扬尘监测，具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能，当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启，对现场环境进行雾化喷淋降尘措施，当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
- 6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多

组数据接口，可接数据采集设备和大屏显示设备。

7、实现数据的存储管理，对监测点的数据图形展示，曲线分析，超限超标报警统计等，为监管部门提供决策依据。

8、可根据现场除尘和施工用水要求，实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能，系统由智能控制器自动控制，操作便捷、智能降尘、节省人工。

9、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台，为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。

性能参数：

配置探头：1/2驻极体测试传声器

PM2.5/PM10 / TSP监测探头可选

测量范围：30-130dB，0 ~ 1mg / m³或0 ~ 10mg / m³

测量误差：0.5dB

支持网络：3G

采样间隔：噪声：1秒钟 扬尘：1分钟

供电方式：AC220V

壳体材质：钣金（室内 / 户外）

安装方式：壁挂式 / 立柱式 / 抱箍式

外观尺寸：1500*1000*800

工作温度：-10 ~ 70

服务承诺

1.质保期限：自购买之日起保修壹年。

2.保证期内，因设备本身问题或操按操作规程正常使用时所发生故障，费由我公司承担。

3.保修期内，若产品现故障，后服务中心在接到户电话通知后，在1小时内给予电话答复，后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场。4.保修期后，我公司长期提供零件供和技术服务。

5.保修期后，对设备进行，对所部件提供免费保修服务。

6.我公司可24小时免费提供机器设备技术，以及日常方案。

7.我公司可免费负责设备安装调试和不计客户要求对设备操作人员现场使培训。