

吉林粉状活性炭 脱色除臭 脱色度达75 以上

产品名称	吉林粉状活性炭 脱色除臭 脱色度达75 以上
公司名称	河南清之泓环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清之泓 型号:粉状活性炭 产地:河南
公司地址	郑州高新技术产业开发区红松路52号嘉图置业园区3期6号楼2楼202号（注册地址）
联系电话	13525503895

产品详情

我公司主要经营生产、销售：水处理材料；销售；水处理设备化工产品（聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、氧化钙粉、聚合氯化铝、酰胺、各种活性炭等水处理药剂）

煤质粉状活性炭以无烟煤为原料，经蒸汽活化后，处理粉碎而成，外观为黑色细微粉末状，无毒、无味，具有比表面积大，吸附能力强。煤质粉状活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。煤质粉状活性炭对各种气体有选择性的吸附能力，对有机色素和含氮碱由高容量吸附能力，每克总表面积可达500到1000平方米，相对密度约1.9到2.1。表面相对密度约为0.08到0.45。

煤质粉状活性炭主要适用于各种氨基酸工业，糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。

煤质粉状活性炭广泛应用于精细化工、如原料药脱色、口服药用(砷碳银、解毒剂、清肠剂)、化工原料、化学原料药、生化科技、各种制剂注射液的脱色、提纯、精制。适用于抗菌素、链霉素、洁霉素、庆大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨类、生物碱、激素类、布咯芬、扑热息痛、维生素B1、维生素B6、维生素C、甲硝唑、没食子酸等，亦可用于乙二醛、苯骈三氮唑、甲脂、甘油等精细化工制品的脱色、除杂、去异味。

注意事项：

- 1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混装，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

2、储存：应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

3、防止焦油类物质：在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用，较好有除焦设备净化气体。

4、防火：活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。