

# 除漆剂 除漆剂用法 除漆剂

产品名称	除漆剂 除漆剂用法 除漆剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4.80/kg
规格参数	品牌:恒信达 质量:稳定 效果:去除率高
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

除漆剂 除漆剂用法\_苏州恒信达环保科技有限公司

除漆剂是喷漆行业循环水漆渣处理的专用水处理剂，恒信达公司专业研发生产除漆剂系列产品，产品应用广泛，漆渣去除率高，相关使用方法和注意事项请联系公司业务人员152-5040-5728

除漆剂添加方法：第一步：初次使用应在喷漆前先加入循环水总量1Kg/T的A剂，让其完全混合。第二步：每天至少添加1次，如条件允许可平均分为2次-4次则效果更佳；第三步：将A剂投加在抽水口附近，间隔数小时后将B剂投加在回水口处。

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

除漆剂产品使用中常见问题的处理方法：

系统水浑浊，漆渣有粘性。说明A剂用量不足，应增加A剂用量；

漆渣有下沉，悬浮有小絮团，抱团间隙处明显澄清，且漆渣上浮率低。说明B剂用量不足；

漆渣下沉，漆渣上浮率低。悬浮有小絮团，抱团间隙处明显浑浊，若添加B无明显改善。说明A剂用量不足；

循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

除漆剂 除漆剂用法\_苏州恒信达环保科技有限公司