

涪陵扬尘在线监测

产品名称	涪陵扬尘在线监测
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	tj-85:1500*1200*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

扬尘噪声监测设备天捷建筑工地扬尘污染监控系统是符合重庆住建局新下发文件要求，具有中国环境保护产品认证证书（CCEP）、省（市）级计量院出具的计量器具形式批准证书（CPA），并配置有符合文件标准的高低位双摄像头，多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况，24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数，可无缝对接联网到监管平台。

系统安装要求：

- 1、采样口距离地面高度为 $1.0\text{m} \pm 0.2\text{m}$ ，15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
- 2、视频监控器安装高度分别为1m和3.5m，低位视频监控器对出厂车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像，高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像。
- 3、占地面积1万平方米及以上工地在中间位置或视野开阔位置安装一套扬尘在线监测设施和一个360°全景视频监控器，采样口和视频高度为 $3.5\text{m} \pm 0.5\text{m}$ ，15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。

系统监测标准：

- 1、扬尘在线监测设备监测指标为TSP、PM10、PM2.5。
- 2、数据采集仪器采样频率每小时60次以上，有效采集率应达到90%以上，仪器分析误差率应控制在20%以内。
- 3、视频监控仪器在线率应达到95%以上，分辨率应达到650线以上，具备高清照片抓拍功能，满足夜间施工抓拍和录像需要

视频监控技术参数指标：

- 1、支持1920x1080@30fps高清画面输出。
- 2、提供4g（移动、联通、电信）网络传输。
- 3、支持至少20倍光学变倍，支持360°水平旋转，-15°-90°旋转。
- 4、支持ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议。
- 5、提供128G的MICRO SD/SDHC/SDXC卡存储。
- 6、支持超低照度，0.05LUX/F1.6（彩色），0.01LUX/F1.6（黑白），0 LUX WITH IR,红外照射距离100米以上。
- 7、具备预制位与巡航功能。
- 8、提供4g访问口协议或SDK。
- 9、支持云平台控制功能，提供设备二次功能研发的接口服务。

优势

1.安装快速

设备安装方便，全部采用航空接头，两小时即可完成整套设备的安装工作

2.无缝对接平台

合同签订后**小时内安装调试完成，并实现数据·视频与市住建局、环保局等监控信息管理平台连接

3.货源充足

公司常备库存500余套，可随时满足客户的批量需求。

4.*****

产品具有中国环境保护产品认证证书（CCEP）、省（市）级计量院出具的计量器具形式批准证书（CPA）、第三方检测报告等

5.贴心的服务

现场超标预警功能，数据到达预设值时，APP及短信及时提醒功能

6.强有力的品质保障和售后服务

重庆渝川天捷环保设备有限公司技术有限公司承诺：

品质检测，调试安装，售后服务，一个月内如出现质量问题，可免费更换，接到故障报修后，我司24小时解决存在问题

7.市场占有率高，服务项目案例广泛，项目经验充足

设备遍布全国，发展几十家代理经销商

8.智能化平台

扬尘污染在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问，实现了基于Web的污染源实时数据在线监测，现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。

9.低成本、高效率

采用高科技智能化设计，功能齐全，做工精湛，客户可重新性使用，无需再次购买

10.智能联动功能

可在设备端设定阈值，当监测数据超过该阈值，即可自行启动降尘喷淋设备，达到阈值以下可自动关闭，为客户节省人力、物力成本