电动矩形插板阀、螺旋闸门

产品名称	电动矩形插板阀、螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动矩形插板阀、螺旋闸门主要技术参数和性能：

公称通径：200×200、....、1000×1000

适用温度：-10~+200℃

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封配套附件：

1、安装法兰

2、电磁阀

3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V
行程开关控制电压：DC24V、AC220V

电动矩形插板阀、螺旋闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

电动矩形插板阀、螺旋闸门产品特点:

具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

电动矩形插板阀、螺旋闸门产品外形连接尺寸：

类别A×A1B×B1C×C1LHN-d重量(kg)单向200×200256×256296×2968201008-Φ1262245×245305×715341×75116201008-Φ1468250×250306×306346×3469301008-Φ1470.5300×300356×356396×39610501008-Φ1481400×400456×456496×496125010012-Φ14114450×450510×510556×556135012012-Φ18130490×490550×550596×596144012016-Φ18147500×500560×560606×606150012016-Φ18153600×600660×660706×706171012016-Φ18178700×700770×770820×820194014020-Φ18213800×800870×870920×920214014020-Φ18257900×900974×9741030×1030241016024-Φ18325980×9801054×10541110×1110257016024-Φ233921000×10001074×10741130×1130261016024-Φ23428双向600×600660×660706×706201012016-Φ18200600×1000660×1074706×1130287012020-Φ23290700×700770×770820×820213014020-Φ18290800×800870×870920×920224014020-Φ18310900×900974×9741030×1030266016020-Φ233801000×10001074×10741130×1130287016024-Φ234601100×11001180×11801240×1240312018028-Φ235001200×12001280×12801340×1340331018032-Φ23540