

Q614F-16P气动内螺纹三通球阀

产品名称	Q614F-16P气动内螺纹三通球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	460.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

Q614F-16P气动内螺纹三通球阀分L型和T型，法兰连接跟螺纹连接。L型三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通；T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

主要技术参数：

螺纹类型：GNPTBSPT DIN259/2999

阀门检验：ISO/DIN 5208—1987

驱动装置：ISO 5211

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG

连接方式：螺纹(L型、T型)

阀体材质：铸钢(WCB)、不锈钢CF8(304)、CF8M(316)

阀球材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316)

密封材料：PTFE、PPL

适用温度：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体(WOG)

气缸选配：意大利AT

气缸形式：双作用、单作用(弹簧复位式)

环境温度：-20 ~ +80

气源压力：双作用4 ~ 8bar、单作用5 ~ 8bar

产品型号：Q615F/Q614F

Q614F-16P气动内螺纹三通球阀性能参数与主要尺寸：

序号NO	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢CF8M/CF8
2	阀盖	不锈钢CF8M/CF8
3	球	不锈钢CF8M/CF8
4	球垫	聚四氟乙烯PTFE
5	阀杆	不锈钢CF8M/CF8
6	填料	聚四氟乙烯PTFE
7	中口	聚四氟乙烯PTFE
8	大薄片	聚四氟乙烯PTFE
9	压盖螺母	不锈钢CF8M/CF8
10	手柄	不锈钢CF8M/CF8
11	流向指示牌	ALUMINUM
12	华司	不锈钢CF8
13	螺帽	不锈钢CF8
14	锁定装置	不锈钢CF8
15	皮套	塑料
16	盲盖	不锈钢CF8M/CF8