

## 漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂功能

产品名称	漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂功能
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4.50/kg
规格参数	品牌:恒信达 产地:江苏 功能:油漆渣处理
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂功能\_苏州恒信达环保科技有限公司

一般我们常把漆雾凝聚剂分为A剂、B剂。AB剂组合是由消粘剂和上浮剂组成。A剂主要成分为有机膨润土、有机高分子组成，A剂所起到的作用是破粘、分解的作用。B剂是由有机高分子絮凝剂聚合而成，其作用是把破粘后的油漆渣絮凝起来，然后上浮于水面上打捞清理即可。

漆雾凝聚剂外观：无色灰褐色粘性液体PH：漆雾凝聚剂A剂5~6 漆雾凝聚剂B剂6~7  
漆渣上浮率： 95%

漆雾凝聚剂产品使用中常见问题的处理方法：

- 1、系统水浑浊，漆渣有粘性。说明A剂用量不足，应增加A剂用量；
- 2、漆渣有下沉，悬浮有小絮团，抱团间隙处明显澄清，且漆渣上浮率低。说明B剂用量不足；
- 3、漆渣下沉，漆渣上浮率低。悬浮有小絮团，抱团间隙处明显浑浊，若添加B无明显改善。说明A剂用量不足；
- 4、循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

漆雾凝聚剂产品储存：贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；漆雾凝聚剂A剂6个月、漆雾凝聚剂B剂3个月

。

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂功能\_苏州恒信达环保科技有限公司